



## Vakuumløfter for glas AERO-WINDOW

### Produkt information

Med denne vakuumløfter kan du håndtere glas og vinduer. Dens 3-hullers ophængsøje kompenserer for tyngdepunktet, og emnet kan roteres lodret med +/- 90° og fastgøres for hver 90° ved hjælp af et Bowden kabel.

Takket være de specielle AERO-LIFT glassugeplader, som har en lav indre volumen og en unik struktur, har den i lodret position fremragende sugeegenskaber og en øget friktionskoefficient.

Vakuumakkumulatoren er integreret i rammen, og alle sugepladerne kan aktiveres og de-aktiveres på få sekunder via manuelle skydeventiler og/eller lynkoblinger.

### Produktvarianter

AERO-WINDOW vakuumløfteren fås i flere versioner med:

- Bæreevne fra 300 kg op til 500 kg
- Forskellige sugepladediametre mm.

Vi rådgiver dig gerne om valget af den rigtige enhed til din applikation.

Art. nr.	WLL ton	Model	D mm	L mm	EH mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
56051031932	0,3	AE-WINDOW 300/4G	270	800	1.280	95	10
56051031934	0,5	AE-WINDOW 500/4G	360	800	1.280	105	10

## Stregtegning

