

Vakuumløfter for glas AERO-VARIOWIN



Produkt information

Takket være dybdejusterbare sugelader løser denne vakuumløfter problemet med håndtering af emner med forskudte baner (f.eks. glas i præfabrikeret husbyggeri). 3-huls ophængsøje kompenserer for tyngdepunktet, og emnet kan roteres lodret med +/- 90° og fastgøres hver 15° ved hjælp af et Bowden kabel. Mulighed for at håndtere mindre formater takket være det ekstra korte kranophæng. Vakuumløfteren har højdejusterbare ophængspunkter.

Med de specielle AERO-LIFT glassugelader, som har en lav indre volumen og en unik struktur, har denne vakuumløfter fremragende sugeegenskaber i lodret position og en øget friktionskoefficient. Den kan håndtere emner med baneforskydning op til max. 13 cm.

Produktvarianter

AERO-VARIOWIN vakuumløfteren fås i flere versioner med:

- Bæreevner fra 250 kg op til 500 kg
- Forskellige sugeladediametre mm.

Art. nr.	WLL ton	Model	D mm	L mm	B EH mm	L EH mm	EH mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
56051031936	0,25	AE-VARIOWIN 250/4G	270	1.625	25	36	3.280	135	10
56051031938	0,5	AE-VARIOWIN 500/4G	360	360	25	36	4.580	140	10

Stregtegning

