

Containerbeslag POWERTEX CH

Produkt information



POWERTEX containerbeslag type CH til bundløft af containere. Beslagene fås i en venstre (L), højre (R) og lige (S) version.

Containerbeslag til venstre og højre skal der bruges med et spredeåg med fire skrå ben (to venstre og to højre) ved 45°+-15° (Container løfteåg type A og B).

Containerbeslag til lige løft skal bruges med en sprederramme med fire lodrette ben 0° +- 15° (Container løfteåg type C og D).

Der skal bruges to kroge med 20 mm kæde, som skal have en WLL på 16t.

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX + Model (CH-20-10x) + sporbarhedskode.

Arbejdstemperatur: -40 op til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Pulvermalet i lysende rødt

Standard: AS 3776

Standard: EN 1677-1

(+ 25% WLL)

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Type	Kæde diameter mm	WLL ton	Brudstyrke ton	EWL mm	Model	Pakning antal	A mm	E mm	H mm	h mm	L mm	M mm	R mm	Ø1	Ø2	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402301601490	CH-20-10L	20	16	64	190	Left	4	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4	10
402301601510	CH-20-10S	20	16	64	190	Straight	4	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4	10
402301601500	CH-20-10R	20	16	64	190	Right	4	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4	10

Stregtegning

