



## Søjlesvingkran OB

### Produkt information

Fritstående svingkran til indendørs brug. Den afstivede profil svingkran er afstivet over sporprofilen. Denne type udligger giver den mest fritløbende vandring langs kranarmen og giver fremragende fleksibilitet til rotationer på 270°.

Svingkranen leveres i sæt som består af to hoveddele: søjlen og kranarmen. Søjlen er designet og fremstillet til påmontering af den tilhørende udliggerarmen, som fastgøres til søjlen ved hjælp af en drejestift.

Gulvfiksering udføres med kemiske ankre eller ankerstænger med fundament.

#### Funktioner:

- Kapacitet op til 1000 kg
- Spændvidde op til 6 m
- Søjlehøjde op til 5 m
- Elektrisk festonforsyning: løber inde i udliggerskinnen

**Materiale:** Rustfrit stål 304/316

**Overflade:** Forzinket/pulverlakering

WLL ton	Længde m	B mm	D mm	H mm	h mm	R mm	h1 mm	Forventet levering (dage)
0,08	3	500	450	3.000	2.470	3.000	65	10
0,08	4	600	450	3.000	2.370	4.000	65	10
0,08	5	900	450	3.000	2.070	5.000	65	10
0,08	6	900	600	3.000	2.070	6.000	77	10
0,125	3	500	450	3.000	2.470	3.000	77	10
0,125	4	600	450	3.000	2.370	4.000	77	10
0,125	5	900	600	3.000	2.070	5.000	77	10
0,125	6	1.000	600	3.000	1.970	6.000	77	10
0,25	3	600	450	3.000	2.370	3.000	77	10
0,25	4	800	600	3.000	2.170	4.000	77	10
0,25	5	900	600	3.000	2.070	5.000	94	10
0,25	6	1.000	700	3.000	1.970	6.000	94	10
0,5	3	800	600	3.500	2.670	3.000	94	10
0,5	4	900	600	3.500	2.570	4.000	94	10
0,5	5	1.000	700	3.500	2.470	5.000	123	10
0,5	6	1.100	700	3.500	2.370	6.000	123	10
1	3	900	700	3.500	2.570	3.000	123	10
1	4	1.000	700	3.500	2.470	4.000	123	10

# Stregtegning

