



Søjlesvingkran med spændebeslag

Produkt information

Denne søjlemonterede svingkran består af en udliggerarm og et par beslag, der kan spændes rundt om en eksisterende bygningssøjle/stolpe. Med denne type udligger fås den mest fritløbende vandring langs kranarmen og det giver fremragende fleksibilitet til rotationer på 180°.

Søjlefastgørelse udføres med spændebeslag.

Funktioner:

- Kapacitet op til 1000 kg
- Spændvidde op til 6 m
- Elektrisk festonforsyning: løber inde i udliggerskinnen

Materiale: Rustfrit stål 304/316

Overflade: Forzinket/pulverlakering

WLL ton	Længde m	Gevind	B mm	R mm	B2 mm	h1 mm	W1	W2	Forventet levering (dage)
0,08	3	M20	500	3.000	720	65	500	380	10
0,08	4	M20	600	4.000	820	65	500	380	10
0,08	5	M20	900	5.000	1.120	65	500	380	10
0,08	6	M20	900	6.000	1.120	77	500	380	10
0,125	3	M20	500	3.000	720	77	500	380	10
0,125	4	M20	600	4.000	820	77	500	380	10
0,125	5	M20	900	5.000	1.120	77	500	380	10
0,125	6	M20	1.000	6.000	1.220	77	500	380	10
0,25	3	M20	600	3.000	820	77	500	380	10
0,25	4	M20	800	4.000	1.020	77	500	380	10
0,25	5	M20	900	5.000	1.120	94	500	380	10
0,25	6	M20	1.000	6.000	1.220	94	500	380	10
0,5	3	M20	800	3.000	1.020	94	500	380	10
0,5	4	M20	900	4.000	1.120	94	500	380	10
0,5	5	M20	1.000	5.000	1.220	123	500	380	10
0,5	6	M20	1.100	6.000	1.320	123	500	380	10
1	3	M20	900	3.000	1.120	123	500	380	10
1	4	M20	1.000	4.000	1.220	123	500	380	10

Stregtegning

