



## Skraldetalje m/overlastsikring POWERTEX PLH-S2OLP

### Produkt information

**POWERTEX**



POWERTEX PLH-S2OLP skraldetalje er en talje i høj kvalitet, som er holdbar og nem at betjene ved hjælp af det ergonomiske skraldehåndtag. OLP-taljerne er fremstillet med overlastsikring, som sikrer at taljen ikke bliver overbelastet og dermed beskytter den mod mulige skader som overbelastning kan forårsage.

#### Funktioner:

- Hver talje er dynamisk korrekt prøvebelastet med 1,5 x WLL, før den forlader fabrikken
- Kompakt, let konstruktion
- Tandhjul er udstyret med nålelejer og drivaksel understøttet af nåleleje og bøsning indeni for at sikre en jævn og effektiv drift
- Sikker og godt afskærmet last- og reaktionsbremse
- Udstyret med 2 bremsepaler og 4 bremsefjedre (dobbel sikkerhed sammenlignet med EN 13157 kravet)
- Finkalibreret europæisk produceret COROLIM®-beskyttet lastkæde for jævn betjening
- Den unikke overfladebehandling giver fremragende korrosionsbeskyttelse og stille kørsel
- Drejelige kroge i begge ender gør positionering let
- Krog er designet til at åbne ved overbelastning i stedet for at bryde sammen
- Krog monteret med kraftige sikkerhedspaler i stål
- Krog har 3 kontrolpunkter for overbelastning, som er smedet i siden af krogen
- RFID udstyret (chip) for let service
- QR-kode for on-site adgang til fler-sprogs brugermanualer
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver skraldetalje
- Komplet reservedelsudvalg til rådighed

**Materiale:** Let og slidstærk stålkonstruktion

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, POWERTEX, Model, WLL, kæde, serie nummer, brugermanual/QR kode

**Arbejdstemperatur:** -10°C op til +50°C

**Overflade:** Rød pulverlakeret taljehus og forkromede komponenter

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

Fås også uden overlastsikring [POWERTEX PLH-S2](#)

Art. nr.	WLL ton	Løftehøjde m	Model	Lastkæde mm	Antal kædefald	Håndkraft maks. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
500500050300471	0,5	3	PLH-S2OLP/500KG	5,0 x 15,0	1	24,8	150	90	118	253	22	32	310	6	10
500500080300471	0,8	3	PLH-S2OLP/800KG	5,6 x 17,0	1	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,6	10
500500160300471	1,6	3	PLH-S2OLP/1600KG	7,1 x 21,0	1	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12,6	2
500500630150471	6,3	1,5	PLH-S2OLP/6300KG	10,0 x 28,0	2	37	212	124	230	418	43	53	640	24,6	10
500500630300471	6,3	3	PLH-S2OLP/6300KG	10,0 x 28,0	2	37	212	124	230	418	43	53	640	31,2	10
500500900150471	9	1,5	PLH-S2OLP/9000KG	10,0 x 28,0	3	42	212	124	338	418	44	67	730	50	10
500500900300471	9	3	PLH-S2OLP/9000KG	10,0 x 28,0	3	42	212	124	338	418	44	67	730	60	10

## Stregtegning

