



3-slået PP tov

Produkt information

Reb til en lang række marineapplikationer; fortøjning, bugsering, fiskeri, opsamlere liner, løfteslings, almindelige formål.

Materiale: Polypropylen, modstandsdygtig over for råd og de fleste syrer og baser. Fiberen er UV-stabiliseret mod sollys.

Vægtfylde: 0,91 (flyder).

Smeltepunkt: Ca. 165°C.

Forlængelse ved brud: Ca. 30%.

Styrke våd/tør: 100%.

Shock absorbering: Meget god.

Vand absorbering: Ingen.

Slidstyrke: God.

Standard: EN ISO 1346

Egenskaber: Splejset fiber

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Blå

Standard: EN ISO 1346

Art. nr.	Diameter mm	Brudstyrke	Længde m	Circ. inch	Vægt kg/220m	Forventet levering (dage)
300300402200010	4	0,28	220	3	1,54	10
300300502200010	5	0,45	220	3 1/4	2,42	2
300300602200010	6	0,55	220	3 1/2	3,52	2
300300802200010	8	0,96	220	3 3/4	6,38	2
300301002200010	10	1,43	220	4	9,9	2
300301202200010	12	2,03	220	4 1/2	14,3	2
300301402200010	14	2,79	220	5	19,58	2
300301602200010	16	3,5	220	5 1/2	25,52	2
300301802200010	18	4,45	220	6	32,12	2
300302002200010	20	5,37	220	3	39,82	2
300302202200010	22	6,5	220	3 1/4	48,18	2
300302402200010	24	7,6	220	3	57,2	2
300302602200010	26	8,45	220	3 1/4	67,32	2
300302802200010	28	10,1	220	3 1/2	77,88	2
300303202200010	32	12,8	220	4	101,86	2
300303602200010	36	16,1	220	4 1/2	128,92	2