



Stålwire ROPETEX S42

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S42 er en stålwire beregnet til generelle formål som ophængning af skilte, som små barduner og i landbruget, men ikke til løft. Den bruges mest i små diametre op til 6 mm. ROPETEX S42 er konstrueret med fiberhjerne (FC).

[ROPETEX S49](#) er samme wire, men den har stålhjerne (WSC).

Wirekonstruktion: 6x7-FC

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Standard: EN 12385-4

Fyldfaktor: 0,47

Generelt brug



Stagwire



Landbrug og besætning



Art. nr.	Wire diameter	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
101100204270030	2	1.960	1,48	2,6	Galvaniseret	sZ	1,38	10
101100304270030	3	1.960	3,32	5,86	Galvaniseret	sZ	3,11	2
101100404270030	4	1.960	5,9	10,4	Galvaniseret	sZ	5,52	10
101100504270030	5	1.960	9,23	16,3	Galvaniseret	sZ	8,63	10
101100604270030	6	1.960	13,3	23,4	Galvaniseret	sZ	12,4	2