



Generelt brug



Wiresling



Stålwire ROPETEX S14 PVC Transparent

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S14 er en galvaniseret stålwire konstrueret med fiberhjerter (FC) og med en gennemsigtig PVC-belægning. Den kan bruges til forskellige formål, såsom løfteslings, sikringsliner osv. Den bruges mest i små diametre op til 12 mm. Fiberhertet gør, at wiren er meget fleksibel og har en rimelig styrke.

PVC-belægningen er UV-stabiliseret, hvilket gør den velegnet til langvarig udendørs brug og i fuld overensstemmelse med REACH-direktivet 1907/2006.

Wirekonstruktion: 6x19M-FC

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -30°C op til +70°C

Standard: EN 12385-4

undtagen belægning

Fyldfaktor: 0,45

Art. nr.	Wire diameter mm	Wire Ø mm	Brudstyrke N/mm ²	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Farve	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
105130080060020	8	6	1.770	12,9	19,6	transparent	Galvaniseret	sZ	16,1	10
105130100080020	10	8	1.770	22,8	34,8	transparent	Galvaniseret	sZ	25,5	10
105130120100020	12	10	1.770	35,7	54,3	transparent	Galvaniseret	sZ	34,6	2