



Generelt brug



Stålwire ROPETEX S42 PVC Transparent

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S42 er en galvaniseret stålwire konstrueret med fiberhjerter (FC) og gennemsigtig PVC-belægning. Wiren kan bruges til forskellige applikationer såsom sikringslinjer, signalanordninger osv., men ikke til løft. Wiren bruges mest i små diametre op til 8 mm.

PVC-belægningen er UV-stabiliseret, hvilket gør den velegnet til langvarig udendørs brug og i fuld overensstemmelse med REACH-direktivet 1907/2006. Fås med gennemsigtig, sort eller rød PVC-belægning.

Wirekonstruktion: 6x7 FC

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -30°C op til +70°C

Standard: EN 12385-4

undtagen belægning

Fyldfaktor: 0,47

Art. nr.	Wire diameter mm	Wire Ø mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Farve	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
105130030020010	3	2	1.770	3,32	2,35	transparent	Galvaniseret	sZ	2,1	2
105130040030010	4	3	1.770	5,9	5,29	transparent	Galvaniseret	sZ	4,1	2
105130040030012	4	3	1.770	5,9	5,29	Rød	Galvaniseret	sZ	4,1	2
105130050040012	5	4	1.770	9,23	9,4	Rød	Galvaniseret	sZ	6,9	2
105130060040010	6	4	1.770	13,3	9,4	transparent	Galvaniseret	sZ	8,3	2
105130060050010	6	5	1.770	13,3	14,7	transparent	Galvaniseret	sZ	10	2