

Elektrisk E-spil 250-3000kg

Produkt information



Elektrisk spil med en kraftig 3-faset motor. Velegnet til træk og løft (med inkluderet endestopkontakt) og vedligeholdelsesfrie lejer.

Funktioner:

- Beskyttelsesklasse IP54, isolationsklasse F
- Standard overlastsikring fra 1000 kg
- Kraftig trefaset motor til flerområdespænding:
230 – 400V / 50 Hz - trefaset
480V / 60 Hz (drejningsmoment -20%, hastighed +20%)
- 1-hastigheds hængetryk med 1m kabel
- Standard 2 meter strømkabel inkl. 16A CEE-stik
- 1 lag maling

Tilvalg:

- Til trækkapplikationer (uden medfølgende grænseafbryder)
- Trykrulle (PR)
- Tromle med spor til wire (GD)
- 2-delt tromle (2D) eller flere op til 8 (XD)
- Ekstern endestopkontakt (EL)
- Beskyttelsesklasse IP55 (IP55)

Materiale: Stål

Mærkning: CE

Overflade: Malet lys grå

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat)

Varenummer	WLL ton	Løftehastighed m/min.	Motor kW	Wire kapacitet m	Kapacitet yderste lag kg	Wire diameter mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	b1 mm	C mm	C1 mm	C1 mm	D mm	D1 mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5406e-W250	0,25	5,2	0,37	122	109	4	269	151	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	52	10
5406e-W500	0,5	5,4	0,75	45	247	6	269	189	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	60	10
5406e-W1000	1	3,5	1,1	100	570	8	475	172	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	107	10
5406e-W1500	1,5	4,4	1,8	55	927	10	475	211	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	122	10
5406e-W2000	2	4,7	2	94	998	12	475	220	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	180	10
5406e-W3000	3	3,6	3	54	1.957	14	475	240	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	192	10

Stregtegning

