

## Elektrisk spil EW 125-3200 kg

### Produkt information



Et meget robust og sikkert spil, der er velegnet til både løft og træk og har en IP55-klassificering. Det er et rigtigt industrispil med sine høje FEM-værdier på mindst 1CM eller højere. Stærkt håndværk, robust effektivt spil, der er meget brugervenligt.

#### Funktioner:

- Spil med inkluderet grænseafbryder og lavspændingskontrol
- Tilgængelig i 400V trefaset
- Vedligeholdelsesfrie kuglelejer
- Beskyttelsesklasse IP55, isoleringsklasse B
- Standard overlastsikring fra 1000 kg
- Standard 1 meter hængetryk kontrolafbryder
- Driftstilstand S3-40% - 120 c/t
- 1 lag maling

#### Tilvalg:

- Til trækapplikationer (uden inkluderet grænseafbryder og lavspændingskontrol)
- Tilgængelig i 230V enkeltfaset
- Forøgelse af kabelopbevaring pr. 10 m op til 90 m tromle med spor (GD)
- Flere kabeltromle rum (XD)
- Udkoblingskobling (undtagen 125 kg model)
- Vægmonteret kontrolafbryder
- Lavspændingsstyring 42 V styring
- Dobbelt hastighed
- Radiostyring (RC)
- Frekvensstyring
- Beskyttelsesklasse op til IP66
- ATEX certificeret (EX)

**Materiale:** Stål

**Mærkning:** CE

**Arbejdstemperatur:** - 20°C op til + 40°C

**Overflade:** Malet lys grå

**Bemærk:** Eksklusiv wire (bestilles separat)

Varenummer	WLL ton	Løfthastighed m/min.	Model	Motor kW	Wire kapacitet m	Kapacitet yderste lag kg	Wire diameter mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	b1 mm	C mm	C1 mm	C1 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)	
5406EW125	0,125	7,8	Three phase 400V	0,37	32	90	4	205	195	165	171	30	43	135	27	13	405	375	215	140	4	60	130	9	27	10
5406EW250	0,25	5	Three phase 400V	0,37	35	180	4	260	195	165	222	34	78	150	32	15	405	375	250	125	6	60	150	11	37	10
5406EW500	0,5	2,5	Three phase 400V	0,37	30	340	6	260	195	165	222	34	82	145	33	15	405	375	250	125	6	76	150	11	40	10
5406EW1000	1	4,5	Three phase 400V	1,3	30	780	8	345	240	216	289	45	99	198	48	17	575	535	270	155	10	108	180	13	88	10
5406EW2000	2	4,5	Three phase 400V	2,6	30	1.560	11	440	240	216	358	61	173	200	67	20	600	550	385	171	15	146	245	17	160	10
5406EW3200	3,2	4,5	Three phase 400V	3	37	2.500	16	525	198	443	61	193	257	75	20	600	550	405	191	15	216	370	17	210	10	

## Stregtegning

