

Åben wiresko med møtrik og split OSS B



Produkt information

Åben wiresko, for påstøbning på stålwire.
For wire diameter 6 - 203 mm (1/4" - 8").

Fås med 2 overfladebehandlinger:

- Model OSS B: Malet blå (OSS 196 - OSS 100 kun varmgalvaniseret)
- Model OSS B.GAL: Varmgalvaniseret.

Egenskaber:

- Boltsikring med møtrik og split.
- Valgfrit er en flangeforbindelse til brug med en bøjningsafstiver.
- Alle wiresko har 100% effektivitet.
- Kan også fås med bolt og split (type OSS P)

Materiale: Højstyrkestål, sejhærdet

Arbejdstemperatur: -40°C op til +110°C

Overflade: Malet blå eller varmgalvaniseret

Bemærk: For mellemliggende wirediameter skal du vælge fittings med nærmeste følgende størrelse

Advarsel: Sammenlign wireskoens og wirens mindste brudbelastning

Art. nr.	Type	Wire diameter mm	Brudstyrke ton	Finish	Kordel Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
122105400252	OSS128B.GAL	49-54	280	Galvaniseret	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	263	101	62	10
122106000252	OSS130B.GAL	55-60	360	Galvaniseret	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	298	113	90	10
122106800252	OSS132B.GAL	61-68	425	Galvaniseret	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	330	127	123	10
122107500255	OSS135B	69-75	460	Malet	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	359	133	159	10
122107500252	OSS135B.GAL	69-75	460	Galvaniseret	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	359	133	159	10
122108000252	OSS138B.GAL	76-80	560	Galvaniseret	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	380	146	190	10
122109300252	OSS142B.GAL	87-93	720	Galvaniseret	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	419	171	287	10
122111500255	OSS146B	108-115	1.200	Malet	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1.145	506	205	548	10
122113000252	OSS150B.GAL	120-130	1.400	Galvaniseret	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1.250	546	225	766	10

Stregtegning

