



Faldblok dobbelt IKAR Flexible HWB 2,0 DW X

Produkt information

Faldblok dobbelt, med bånd og svirvelophæng, som forhindrer at båndet vrides. Indvendig energiabsorberende enhed og krog med faldindikator.

Saltvandsresistent aluminiumskabinet med trækband lavet af næsten uforgængeligt Dyneema® bånd.

Godkendt til horisontalt og vertikalt brug.

Maks. antal personer: 1

Nominal belastning: 136 kg

Kanttestet: Testet på skarpe kanter, $R \geq 0,5$ mm (CNB/P/11.060 2008 skarp kant type A)

Karabinhager: IKV 32 med åbning 66 mm i bunden

Stødabsorbering: Maks. stødpåvirkning < 4 kN.

Materiale: Kabinet: aluminium, bånd: Dyneema®

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til $+50^{\circ}\text{C}$

Overflade: Malet blå

Standard: EN 360

Art. nr.	Type	Maks. antal personer	Længde m	Maks. last kg	B mm	L mm	T mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
822100250660	HWB 2,0 DW X	1	2,5	136	170	425	67	2,2	2

Stregtegning

