




Faldsele POWERTEX HW PLUS r-PET

Produkt information

POWERTEX



Denne faldsele er meget komfortabel og med højere kapacitet end standarden. Den er godt designet med hoftebælte og med bløde skulder/ryg- og hoftepolstringer. Selen er meget hurtig og nem at tage på ved hjælp af klikspænder i bryst-, hofte- og ben positioner.

Derudover er båndmaterialet lavet af genanvendt polyester (r-PET), hvilket gør denne sele til et godt valg for kunder, der bekymrer sig om miljøet og ønsker at forbedre deres bæredygtighedspræstationer.

På grund af denne bæredygtigheds forbedring er dette produkt godkendt til at være en del af vores [Aspire range™](#).

Egenskaber:

- Materialet er fremstillet af genanvendt polyester (r-PET), og er fri for farlige kemikalier.
- D-ringe i højstyrkestål bagpå og foran til anhuigning.
- Polstret positioneringsbælte med værktøjsholdere bagpå.
- Positionerings D-ringe på siden af hoftebæltet.
- Klikspænder med farveindikator, der viser, om spændet er sikkert låst.
- Maks. belastning på 140 kg tillader højere nominel last sammenlignet med standard seler.
- Faldindikator bagpå vil indikere, om selen har været udsat for stødpåvirkning (fald).
- RFID-udstyret (HF 13,56 MHz-chip) for nem service, eftersyn og aktivkontrol.

Anhugningspunkt: Ryg, bryst og positionering.

Rengøring: Håndvaskes med mildt vaskemiddel ved maks. +40°C..

Egenskaber: Al båndmaterialet er lavet af genanvendt polyester (r-PET)

Materiale: Polyesterfiber fra genbrugte PET-flasker (r-PET), materialet er fri for farlige kemikalier. Stålsænder og aluminium D-ringe

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, leverandør logo, produkt id, størrelse/længde, produktionsdato samt serienummer..

Arbejdstemperatur: -35°C op til +50°C.

Standard: EN 358, EN 361

Positionering D-ring



Bryst forankring



Ryg D-ring



Art. nr.	Størrelse	Maks. nominel last kg	Vægt kg	Forventet levering (dage)
820100040020	M	140	2,2	2
820100050020	L	140	2,2	2

Tekniske data

Størrelse	Bryst	Talje	Hofte
	cm	cm	cm
Standard (M)	107-127	76-111	112-132
Large (L)	127-137	96-132	132-142