



Bryst forankring




Ryg D-ring



Faldsele POWERTEX HW COMFORT r-PET

Produkt information

POWERTEX



Denne allround faldsele er beregnet til faldsikkerhed. Den er let, komfortabel og med højere kapacitet end standarden. Den er godt designet og udstyret med bløde skulderpolstringer. Selen er meget hurtig og nem at tage på ved hjælp af klikspænder i bryst- og ben positioner.

Derudover er båndmaterialet lavet af genanvendt polyester (r-PET), hvilket gør denne sele til et godt valg for kunder, der bekymrer sig om miljøet og ønsker at forbedre deres bæredygtighedspræstationer.

På grund af denne bæredygtigheds forbedring er dette produkt godkendt til at være en del af vores [Aspire range™](#).

Funktioner:

- Materialet er fremstillet af genanvendt polyester (r-PET), og er fri for farlige kemikalier.
- D-ringe i højstyrkestål bagpå og foran til forankring.
- Klikspænder med farveindikator, der viser, om spændet er sikkert låst.
- Maks. belastning på 140 kg tillader højere nominel last sammenlignet med standard seler.
- Faldindikator bagpå vil indikere, om selen har været udsat for stødpåvirkning (fald).
- RFID-udstyret (HF 13,56 MHz-chip) for nem service, eftersyn og aktivkontrol.

Anhugningspunkt: Ryg og bryst.

Rengøring: Håndvaskes med mildt vaskemiddel ved maks. +40°C..

Egenskaber: Al båndmaterialet er lavet af genanvendt polyester (r-PET)

Materiale: Polyesterfiber fra genbrugte PET-flasker (r-PET), materialet er fri for farlige kemikalier. Stålspænder og aluminium D-ringe

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, leverandør logo, produkt id, kapacitet, produktionsdato samt serienummer.

Arbejdstemperatur: -35°C op til +50°C.

Standard: EN 361

Art. nr.	Størrelse	Maks. nominel last kg	Vægt kg	Forventet levering (dage)
820100040010	M	140	1,2	2
820100050010	L	140	1,2	2

Tekniske data

Størrelse	Bryst cm	Talje cm	Hofte cm
Standard (M)	107-127	91-112	112-132
Large (L)	127-137	112-122	132-142