

Rundsling EXTREEMA® XS



Produkt information

De ekstra tynde EXTREEMA® XS rundsling med WLL 3T, 5T og 10T gør det muligt at løfte tunge byrder, når du kun har lidt plads til din rådighed.

Med en ekstremt lille diameter og et D:d forhold på 1:1 (1:1,5 anbefales for længere levetid) giver det dig også mulighed for at arbejde med almindelige klassiske buesjækler i stedet for dyrere wide body sjækler, og løft på bolten. Rundslingene fås i forskellige farver og med meget korte effektive arbejdslængder (0,3 m-20 m). Derudover er det muligt at udstyre slinget med forskellige former for beskyttelse.

Ved at gøre brug af EXTREEMA® rundsling med WLL 3T (6T vinklet), WLL 5T (10T vinklet) og WLL 10T (20T vinklet), kan du kassere alle polyester rundsling fra 1T op til 20T. Det sparer dig omkostninger omkring opbevaring, logistik, indkøb og bortskaffelse, samtidig med at dine medarbejdere får en mere effektiv og hurtigere arbejdsgang.

Funktioner:

- Sparer omkostninger
- D:d-forhold på 1:1
- Miljøvenligt
- Letvægts
- Fleksibel
- Mindre opbevaring
- Lang levetid
- Adgang ved begrænset løfteplads
- Sikrere løft
- Forbedring af workflow

Materiale: HMPE

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -50°C op til +70°C

Standard: EN 1492-2

undtagen materiale

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Art. nr.	WLL ton
340500300050030	3
340500300080030	3
340500300100030	3
340500300150030	3
340500300200030	3
340500300250030	3
340500300300030	3
340500300400030	3
340500300500030	3
340500500050030	5
340500500100030	5
340500500150030	5
340500500200030	5
340500500250030	5
340500500300030	5
340500500400030	5
340500500500030	5
340501000150030	10
340501000200030	10
340501000300030	10
340501000400030	10
340501000500030	10

Tekniske data