



## Smøremiddel ROPETEX thin lube 30

### Produkt information

#### ROPETEX

ROPETEX thin lube 30 er et halvtørt tyndt smøremiddel til stålwirer. Det kan bruges i en lang række applikationer inden for industri og byggeri. Det har fremragende indtrængnings- og korrosionsbeskyttelses egenskaber. For hyppig brug under barske arbejdsforhold, hvor det minimerer slid mellem kordeler og tråde i stålwiren samt minimerer smøremiddelophobning og slibende partikelforurening.

**Typiske anvendelser:** Generelle industrielle løft, spil wire, tårnkraner, mobile kraner, havnekraner og wire til fiskeri.

**Påføringsmetoder:** Bærbar sprøjte eller pensel/drypning.

**Minimum påføringstemperatur:** -5°C (produktet skal holdes på mindst 10°C i 48 timer før påføring).

**Konsistens:** Brun uigennemsigtig væske.

Fås i 400 ml aerosol, 5 liters dåse og 20 liter dåse.

**Arbejdstemperatur:** -30°C op til +60°C

Art. nr.	Beskrivelse	Forventet levering (dage)
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol	2
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can	2
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum	10