



## Smøremiddel ROPETEX ultra lube 2

### Produkt information

#### ROPETEX

ROPETEX ultra lube 2 er et miljøvenligt, avanceret, højtydende hybridfedt udviklet til brug i havnefronten, offshore og i dybt vand. Det har overlegen afvaskningsevne, det er biologisk nedbrydeligt, ikke-toksisk og ikke-bioakkumulerende.

ROPETEX ultra lube 2 er et miljømæssigt acceptabelt smøremiddel (EAL) og fuldt ud i overensstemmelse med VGP 2013. Det kan derfor bruges på kajer, flodbredder, søer og andre miljøfølsomme steder.

På grund af sammensætningen er den stabil over et meget bredt temperaturområde, hvilket også gør den velegnet i tropiske miljøer.

**Typiske anvendelser:** Offshore kraner, havnekraner, offshore og havneanlæg, undersøiske installationer.

**Påføringsmetoder:** Højtryksudstyr eller pensel.

**Minimum påføringstemperatur:** Produktet skal opbevares ved mindst 10°C i 48 timer inden påføring.

**Konsistens:** Mat sort fedt

**NLGI-klasse:** NLG2

**Faldpunkt:** 154°C

**Brudpunkt:** -60°C

**Relativ tæthed:** 0,9 - 0,95

**Test med varm saltspray:** 2880 timer

**Svejsebelastning med 4 kugler:** > 400 kgf

**Svejsear med 4 kugler:** 0,55 mm

**Vand-afsprøjtning** < 60 % fastholdelse

**Miljømæssigt Acceptabelt Smøremiddel:** Ja

**VGP 2013 kompatibel:** Ja

Fås i 12,5 kg spand.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +120°C

Art. nr.	Beskrivelse	Vægt kg	Forventet levering (dage)
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5	10