

Kantbeskyttelse EXTREEMA® EP-L



Produkt information

I henhold til EN-1492-reglerne for sikker brug af rundsling skal slinget altid være beskyttet både på den side hvor lasten anhugges (sjækler, bolte, aksler, omdrejningstapper osv.), samt hvor løfteanordningen anhugges (krankrog).

Vores EP-serie af kantbeskyttelse egner sig godt til beskyttelse af både løfteudstyr og emnet der løftes. Når du bruger EXTREEMA® kantbeskyttelse, kan du forlænge levetiden på dine rundsling og øge sikkerheden ved dine løft.

EP-L kantbeskyttelse er lavet af 100% Dyneema®, som er verdens stærkeste fiber™. Farven er hvid. Den kan leveres med eller uden velcro og i forskellige dimensioner. Det er let at tage af og på.

EP-L kantbeskyttelsen er ekstremt holdbar og strækbar. Den er afprøvet i mange brancher og mange anvendelsesmuligheder. Beskyttelsen forhindrer beskadigelse af byrden; den er kemisk resistent og ekstremt modstandsdygtigt over for snit, slid og punktering. Dette gør det til den perfekte pasform til gentagne belastninger af nyttelast med ekstremt skarpe kanter.

Egenskaber:

- Høj snitbestandighed
- Høj flængebeskyttelse
- Høj slidstyrke
- God modstandsdygtighed over for kemikalier
- Suger ikke vand
- Let at tage af og på med velcro

Materiale: 100% Dyneema®

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 1492-2

undtagen materiale

| Varenummer | Type | Længde m | Bredde mm | Forventet levering (dage) |
|------------|-------|-------------|--------------|---------------------------|
| 8005EPL050 | EP-L0 | 0,5 | 100 | 10 |
| 8005EPL550 | EP-L5 | 0,5 | 250 | 2 |

| | | | | |
|--------------|--------|-----|-----|----|
| 8005EPL650 | EP-L6 | 0,5 | 300 | 10 |
| 8005EPL750 | EP-L7 | 0,5 | 350 | 10 |
| 8005EPL850 | EP-L8 | 0,5 | 400 | 10 |
| 8005EPL1150 | EP-L11 | 0,5 | 550 | 10 |
| 8005EPL1350 | EP-L13 | 0,5 | 700 | 10 |
| 8005EPL150 | EP-L1 | 0,5 | 120 | 10 |
| 8005EPL250 | EP-L2 | 0,5 | 150 | 10 |
| 8005EPL350 | EP-L3 | 0,5 | 180 | 10 |
| 8005EPL450 | EP-L4 | 0,5 | 200 | 10 |
| 8005EPL4100 | EP-L4 | 1 | 200 | 10 |
| 8005EPL5100 | EP-L5 | 1 | 250 | 2 |
| 8005EPL6100 | EP-L6 | 1 | 300 | 10 |
| 8005EPL7100 | EP-L7 | 1 | 350 | 10 |
| 8005EPL8100 | EP-L8 | 1 | 400 | 10 |
| 8005EPL0100 | EP-L0 | 1 | 100 | 10 |
| 8005EPL9100 | EP-L9 | 1 | 450 | 10 |
| 8005EPL11100 | EP-L11 | 1 | 550 | 10 |
| 8005EPL12100 | EP-L12 | 1 | 600 | 10 |
| 8005EPL13100 | EP-L13 | 1 | 700 | 10 |
| 8005EPL1100 | EP-L1 | 1 | 120 | 10 |
| 8005EPL2100 | EP-L2 | 1 | 150 | 10 |
| 8005EPL3100 | EP-L3 | 1 | 180 | 10 |

Tekniske data

| Type | Polyester rundsling | Extreema rundsling | PES båndstrop | | bredde |
|-------|------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------|
| | | | Dobbeltpart | Enkeltpart | |
| | ton | ton | ton | ton | mm |
| EP-L1 | 1-4 | N/A | 1-5 | N/A | 30 |
| EP-L2 | N/A | 1-2 | 6-10 | 1-5 | 50-60 |
| EP-L3 | 5 | 3-4 | 12-15 | 6-10 | N/A |
| EP-L4 | 6-10 | 5 | N/A | 12-15 | 75 |
| EP-L5 | 12-15 | 6-10 | 20-45 | N/A | 90 |
| EP-L6 | 20 | 12 | | | |