

Vakuum løfteåg CLAD-MAN®

Produkt information



CLAD-MAN® vakuum løfteåg fra AERO-LIFT er all-rounderen for XXL jobs på byggepladsen. Vakuumløfteåget gør montering lettere og øger sikkerheden og effektiviteten væsentligt.

Velegnet til løft af:

- Paneler op til 26 meter lange
- Trapezformede elementer
- Tag- og vægelementer på op til 800 kg
- Rotérbar med op til 90°
- Taghældning på op til 45°

Et allround værktøj ...

CLAD-MAN® er designet til både udendørs og indendørs brug og kan bruges sammen med en kran, teleskoplæsser, truck eller lign. Løfteåget virker uden strømtilslutning grundet de indbyggede batterier med integreret oplader.

Takket være 2-kredsløbssystemet, den digitale vakuumsensorteknologi og det valgfrie bæltessikkerhedssystem, giver CLAD-MAN® maksimal sikkerhed for personale og materialer under vanskelige forhold på stedet. Det unikke bæltessystem giver mulighed for meget hurtig og sikker placering af bælteerne.

Den vakuumaktiverede pumpe kontrol (Ecomatic) sørger for maksimal batteridriftstid. En lang arbejdsdag på stedet udgør en stor udfordring for personale og udstyr. Du kan stole på CLAD-MAN®'s konsekvente ydeevne og intelligente energistyring. Det modulære design med det store udvalg af tilbehørspakker tilbyder den rigtige løsning til alle anvendelser. CLAD-MAN® er den ideelle partner, når det er nødvendigt at installere især lange væg- eller tagpaneler eller tunge trapezformede plader på skrånende tage med en stigning på op til 45°.

Produkt varianter

CLAD-MAN vakuum løfteåg fås i flere versioner med:

- Horisontal bæreevne fra 400 op til 800 kg
- Vertikal bæreevne fra 400 op til 800 kg
- Med 8 op til 16 sugeplader plates
- Forskellige travers længder mm.

Vi hjælper dig gerne med at vælge et egnet vakuum løfteværktøj til dit behov.



Du kan også finde mere info på siden [AERO-LIFT - løft med vakuum teknologi](#).

Art. nr.	WLL ton	Model	WLL vertikal tons	B SPL mm	L SPL mm	EH mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
56051031992	0,4	CLAD-MAN-D-400/8L/16000	-	140	650	1.280	16.000	570	10
56051031991	0,6	CLAD-MAN-D-600/8L/4000	0,4	140	650	1.280	4.000	370	10
56051031990	0,8	CLAD-MAN-D-800/12L/3000	0,6	140	650	1.280	3.000	400	10
56051031993	0,8	CLAD-MAN-W-800/16L/3000	0,8	140	650	1.280	3.000	475	10

Stregtegning

