

Standard vipbar vakuum enhed AERO-90°



Produkt information



moving limits

Standard vakuum løftebåg AERO-90° er designet af robust svejset stål, med integreret motorbeskyttelseskontakt, som beskytter vakuumgeneratoren mod viklingsskader. Trinløs, jævn vipning fra 0°-90° takket være elektrisk lineær drev.

AERO-90° bruges typisk til løft af stål- og aluminiumsplader samt emner af plast.

Produktvarianter

AERO-90° vakuum løfteåget fås i forskellige versioner med:

- Bæreevne fra 125 til 1.000 kg
- Fra 4 op til 8 sugeplader
- Med 2 op til 4 tværtraverser
- Forskellige sugepladediametre mv.

Art. nr.	WLL ton	Model	D mm	L mm	B mm	LG mm	D EH mm	EH mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
56051031796	0,125	AERO-90° 125/4R/2000	170	2.000	1.000	713	60	1.100	114	10
56051031804	0,125	AERO-90° 125/8R/2000	120	2.000	1.000	713	60	1.100	130	10
56051031820	0,25	AERO-90° 250/4R/2000	270	2.000	1.000	713	60	1.100	120	10
56051031828	0,25	AERO-90° 250/8R/2000	170	2.000	1.000	713	60	1.100	133	10
56051031844	0,5	AERO-90° 500/4R/2000	350	2.000	1.000	713	60	1.100	147	10
56051031852	0,5	AERO-90° 500/8R/2000	270	2.000	1.000	713	60	1.100	171	10
56051031868	1	AERO-90° 1000/8R/2000	350	2.000	1.000	703	60	1.240	218	10

Stregtegning

