

Standard vakuum vendeenhed AERO-180°



Produkt information



moving limits

Standard vakuum løfteåg AERO-180° er designet af robust svejset stål, med integreret motorbeskyttelseskontakt, som beskytter vakuumgeneratoren mod viklingskader. Trinløs, glat vending fra 0°-180° takket være elektrisk lineær drev.

AERO 180° bruges typisk til løft af stål- og aluminiumsplader og emner af plast.

Produktvarianter

AERO-180° vakuumløfteren fås i forskellige versioner med:

- Bæreevne fra 125 til 250 kg
- Fra 4 op til 8 sugeplader
- Med 2 op til 4 tværtraverser
- Forskellige sugepladediametre mv.

| Art. nr. | WLL ton | Model | D mm | L mm | B mm | LG mm | D EH mm | EH mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-------------|---------|---------------------|------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|---------------------------|
| 56051031884 | 0,125 | AE-180° 125/4R/2000 | 170 | 2.000 | 1.000 | 1.400 | 39x44 | 1.835 | 170 | 10 |
| 56051031892 | 0,125 | AE-180° 125/8R/2000 | 120 | 2.000 | 1.000 | 1.400 | 39x44 | 1.835 | 185 | 10 |
| 56051031908 | 0,25 | AE-180° 250/4R/2000 | 270 | 2.000 | 1.000 | 1.400 | 39x44 | 1.835 | 190 | 10 |
| 56051031916 | 0,25 | AE-180° 250/8R/2000 | 170 | 2.000 | 1.000 | 1.400 | 39x44 | 1.835 | 205 | 10 |

Stregtegning

