



Snekkespil WW

Produkt information

Dette håndspil er meget sikkert på grund af snekkegear transmissionens naturlige bremsevirkning i kombination med lasttrykbremsen. Derudover er spillet let at bruge, kan monteres på forskellige måder og har kabelopbevaring op til 120 meter.

Funktioner:

- Spil velegnet til løft og træk
- Lastbremse med dobbelt skraldesystem for sikkert stabilt hold af lasten i enhver position
- Wireudtag på toppen eller bagud
- Justerbar krank
- Egnede til væg- og (valgfri) gulvmontage
- 1 lag maling

Tilvalg:

- Forzinket finish (6 - 8 mikron) (EV)
- 2 lag maling (2L)
- Tromle med spor til wire (GD)
- 2-delt tromle (2D) eller flere op til 8 (XD)
- Egnede til gulvmontering (FM)
- Egnede for Dyneema reb (DY)
- Trykrulle (PR)
- Fritspolende anordning til at trække applikationer. For at frakoble tromlen (FS)
- Fritspolende enhed med ekstra friktionsbremse til kontrolleret kabelafvikling (FSB)
- ATEX certificeret zone 2 og 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til 70°C

Overflade: Standard maling (tykkelse er 60-80 mikron i 1 lag) i grå (RAL 7035) og sort (RAL 9005) i henhold til DIN 12944, C1M

Standard: EN 13157

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat)

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Art. nr.	Type	WLL ton	WLL yderste lag kg	Wire kapacitet m	Krank kraft N	Wire Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
501300200000010	WW2000	2	1.075	60,5	27	12	410	310	196	360	137	177	133	25	312	372	57	705	380	434	220	60	10
501300300000010	WW3000	3	1.667	68,7	31	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	78	10
501300400000010	WW4000	4	2.223	53	30	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	80	10
501300500000010	WW5000	5	3.276	57,8	73	16	436	467	316	386	137	200	219	25	437	515	75	847	380	618	220	117	10

Stregtegning

