



Snekkespil WW

Produkt information

Håndbetjent snækkegear spil. Robust og sikker hejse- eller træk (ca. 2,5x hejsekapacitet) spil, med to hastigheder.

Specifikationer

Retvinklet, let at smøre snegletransmission og vedligeholdelsesfrie lejer

Wireudtag på toppen, i bunden eller bagud.

Justerbar krank med ergonomisk plasthåndtag

Lastbremse med dobbelt skraldesystem

Tilvalg

Forzinket finish (6-8 mikron) (EV)

ATEX-certificeret (EX)

Tromle med spor til wire som tilvalg (GD)

Krumtapbegrænser og belastningsbegrænser

2-delt tromle som tilvalg (2D i stedet for D), multi rum på forespørgsel)

Montering: Væg/Gulv, 4xM20 8.8.

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: Standard maling (tykkelse er 60-80 mikron i 1 lag) i grå (RAL 7035) og sort (RAL 9005) i henhold til DIN 12944, C1M

Standard: EN 13157

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat).

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Art. nr.	Type	WLL ton	WLL yderste lag kg	Wire kapacitet m	Krank kraft N	Wire Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
501300200000010	WW2000	2	1.075	60,5	27	12	410	310	196	360	137	177	133	25	312	372	57	705	380	434	220	60	10
501300300000010	WW3000	3	1.667	68,7	31	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	78	10
501300400000010	WW4000	4	2.223	53	30	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	80	10
501300500000010	WW5000	5	3.276	57,8	73	16	436	467	316	386	137	200	219	25	437	515	75	847	380	618	220	117	10

Stregtegning

