



## Reutlinger wirelås med ring

### Produkt information

Wirelåsen har en integreret ring, hvilket letter håndtering og tillader en større mængde af koblinger. Låsen har en højere sikkerhed, fordi der ikke kan bruges svage eller ikke-certificerede ringe. Reutlinger wirelåse type 50SV II og Type 80SV II er specielt designet til miljøer med høje sikkerhedskrav, som f.eks scener. Når låsen er isat presser den stramt omkring rebet. En forudsætning for sikker fastgørelse er tilstrækkeligt sikret området omkring wiren. Wirelåsen kan genbruges.

#### Bemærkninger:

- Wiren skal være varm kappet
- Fastgør altid objekter med to ophængspunkter
- Wiren må ikke have større afvigelse fra lodret end 5°
- Låsen er ikke egnet til dynamiske belastninger

Art. nr.	Wire Ø mm	Wire diameter mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
121100500040	30	4-5	0,263	10
121100800040	40	6-8	0,864	10

## Tekniske data

Stålwire	Min. brudkraft	Passer til
	N/mm	
Galvaniseret stålwire 6x7 42 tråde	1770	50 SVII
Galvaniseret stålwire 6x19 114 tråde	1770	50 SVII, 80 SVII
Galvaniseret stålwire 6x37 222 tråde	1770	80 SVII