



Eureka wirelås

Produkt information

Wirelås godkendt til løft.

Bemærk: Wirelåsen kan anvendes med 6 eller 8-slåede stålwirer med stål- eller fiberhjerter, med en trådkvalitet på op til 1960 N/mm². Ved korrekt montering kan samlingen klare op til 90% af wirens mindste brudlast. (MBL).

Ikke til brug med kompakterede eller hamret stålwirer.

Det anbefales ikke at bruge plastikovertrukket stålwirer til løfteformål med wirelåse.

Følg monteringsvejledningen i brugermanualen før brug.

Materiale: 4-5 og 6 mm støbt, resten sænksmedet.

Overflade: 4-5 og 6 mm forzinket, resten varmforzinkning.

Advarsel: I tilfælde af at klemmernes halvparter berører hinanden når skruberne strammes, skal der anvendes en mindre EUREKA wireklemme.

Art. nr.	Wire diameter mm	Antal wirelåse ved løft	Tilspænding Nm	Bolt Ø mm	Antal bolte stk.	D mm	L mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
121100500070	4-5	2	6	5	2	22	27	6,5	2
121100600070	6	2	15	6	2	28	42	14	2
121100800070	8	2	15	6	2	33	50	24	2
121101000070	9-10	2	30	8	2	42	63	52	2
121101100070	11	2	30	8	2	43	62	52	2
121101300070	12-13	2	70	10	2	48	82	80	2
121101400070	14	2	70	10	2	50	106	115	2
121101600070	15-16	2	115	12	2	62	100	170	2

Stregtegning

