



Wireskive type SR

Produkt information

Wireskiver i vedligeholdelsesfri design til manuel og maskinel drift. Med almindelig bøsning. Wirespor drejet efter DIN 15061.

Materiale: S355J2.

Overflade: Galvaniseret.

Bemærk: Findes også med kugleleje, for højere belastning.

| Art. nr. | Wire diameter mm | Bearing | Model | Maks. last tons | D1 mm | D2 mm | R mm | d1 mm | B mm | b mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|------------------|----------------|----------|-----------------|-------|-------|------|-------|------|------|---------|---------------------------|
| 140100600120 | 2-6 | - | SR 050 G | 0,1 | 50 | 38 | 3,2 | 10 | 16 | 12 | 0,1 | 2 |
| 140100800120 | 3-8 | - | SR 075 G | 0,2 | 75 | 59 | 4,2 | 12 | 20 | 18 | 0,3 | 2 |
| 140100900120 | 4-9 | - | SR 100 G | 0,3 | 100 | 80 | 4,8 | 16 | 25 | 21 | 0,6 | 2 |
| 140101000121 | 6-10 | Bronze bearing | SR 125 G | 0,5 | 125 | 103 | 5,3 | 16 | 25 | 21 | 0,9 | 10 |
| 140101000125 | 6-10 | Bronze bearing | SR 200 G | 1,5 | 200 | 166 | 5,3 | 30 | 38 | 32 | 4,5 | 2 |
| 140101200121 | 8-12 | Bronze bearing | SR 150 G | 0,75 | 150 | 126 | 6,5 | 20 | 25 | 22 | 1,4 | 2 |
| 140101200125 | 10-12 | Bronze bearing | SR 250 G | 2 | 250 | 213 | 6,5 | 40 | 41 | 36 | 7,9 | 10 |
| 140101600120 | 12-16 | - | SR 300 G | 4 | 300 | 257 | 8,5 | 50 | 62 | 40 | 12,8 | 10 |

Stregtegning

