

Vantskrue øje/øje Gunnebo type 804

Produkt information



Vantskrue med øje i begge ender. Til opstramning af kabler, tovværk, stålwire og lignende.

Kan også leveres som type 802 gaffel-øje.

Materiale: Sejhærdet stål

Arbejdstemperatur: -20°C op til +200°C

Overflade: Varmgalvaniseret.

Sikkerhedsfaktor: 5:1.

| Varenummer | WLL ton | Gevind | Spændingslængde | B mm | F mm | G mm | H mm | K mm | L mm | M mm | N mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|--------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|---------------------------|
| 422100500600 | 5 | M24 | 250 | 340 | 19 | 28 | 56 | 28 | 22 | 65 | 570 | 4,6 | 10 |
| 422100700600 | 7 | 1 1/4" | 270 | 370 | 22 | 35 | 70 | 38 | 28 | 85 | 680 | 8 | 10 |
| 422101000600 | 10 | 1 1/2" | 300 | 400 | 25 | 40 | 78 | 45 | 32 | 100 | 790 | 14 | 10 |
| 422101300600 | 13 | 1 3/4" | 360 | 500 | 30 | 45 | 90 | 50 | 39 | 105 | 870 | 24 | 10 |
| 422101700600 | 17 | 2" | 450 | 600 | 35 | 45 | 100 | 58 | 45 | 120 | 1.030 | 38 | 10 |

Stregtegning

