

Container løfteåg type A og B



Produkt information



Løfteåg til håndtering af standard 20-fods og 40-fods containere. Leveres komplet med wire- eller kædeslings og type CH eller MK5 container kroge til fastgørelse i containerens anhugningspunkter i bunden.

Design: Type A er en tværgående bjælke med en lav løftehøjde til løft i de nederste bundbeslag (som vist). Type B (ikke vist) er en tværgående bjælke i form af en spreder. Den kræver en større løftehøjde, men giver overlegen balance og lettere vægt.

Prøvelast: Som regel 1,5 x WLL.

Type A tværgående bjælke

Type B tværgående bjælke - spreder (ikke vist).

Materiale: Hul bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.

Mærkning: Maks. arbejdslast og CE-mærkning.

Overflade: Gul malet.

Bemærk: Fremstillet i overensstemmelse med den internationale standard SS-ISO 3874, hvori det hedder, at der kræves et løfteåg ved håndtering af standard containere større end 10 fod i længden.

Varenummer	Type	WLL ton	Model	For container str. fod	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
62056692A240	6692A-250	25	1C-1CC	20	350	160	680	3.700	2.500	550	10
62056694A360	6694A-360	36	1A-1AAA	40	500	220	880	6.100	2.500	800	10

Tekniske data

Stregtegning

