

Pallegaffel type 6030



Produkt information



Ved håndtering af standardpaller på langsiden.

Design: Takket være det fjederbelastede løfteøje er pallegafflen selvbalancerende, hvilket betyder, at gafflerne altid er vandrette, uanset om pallegafflen er tom eller lastet. Vær opmærksom på minimumsbelastningen angivet i tabellen. Skjult fjeder og kobling.

Prøvelast: Batch bevis 1,5 x maks. last.

Egenskaber: Takket være det fjederbelastede løfteøje er pallegafflen selvbalancerende, hvilket betyder, at gafflerne altid er vandrette, uanset om pallegafflen er tom eller lastet. Bemærk den minimale bel

Materiale: Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.

Mærkning: Maksimal belastning og CE-mærkning.

Overflade: Gul malet.

Bemærk: Andre størrelser og designs fås på forespørgsel. For kundetilpassede gaffler har typen nogle begrænsninger for små belastninger og lavtbyggede varer (H-målet).

| Art. nr. | Type | WLL ton | Højde | Min. last kg | A mm | E mm | H mm | L mm | S mm | Tp max. mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|----------|------|---------|-------|--------------|---------|------|-------|------|------|------------|---------|---------------------------|
| 62016030 | 6030 | 1,5 | 1,5 | 300 | 835-435 | 900 | 1.500 | 450 | 50 | 500 | 120 | 10 |

Stregtegning

