



Pallegaffel type 6040F

Produkt information



Pallegaffel for håndtering af standardpaller på langsiden.

Design: Takket være det fjederbelastede løfteøje er pallegafflen selvbalancerende, hvilket betyder, at gafflerne altid er vandrette, uanset om pallegafflen er tom eller lastet. Bemærk minimumsbelastningen der er angivet i tabellen. Skjult fjeder og kobling. 6044-modellen har ekstra tynde gaffler (størrelse S).

Ved foldning må pallegafflen ikke bruges til løft.

Prøvelast: Batch bevis 1,5 x maks. last.

Materiale: Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.

Mærkning: Maksimal belastning og CE-mærkning.

Overflade: Gul malet.

Bemærk: Andre størrelser og designs fås på forespørgsel. For kundetilpassede gaffler har typen nogle begrænsninger for små belastninger og lavtbyggede varer (H-målet).

| Art. nr. | Type | WLL ton | Højde | Min. last kg | A mm | A1 mm | E mm | H mm | L mm | S mm | Tp max. mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-----------|--------|---------|-------|--------------|------|-------|------|-------|------|------|------------|---------|---------------------------|
| 62016042F | 6042-F | 1,5 | 1,5 | 300 | 700 | 290 | 980 | 1.500 | 450 | 50 | 500 | 105 | 10 |
| 62016044F | 6044-F | 1,5 | 1,25 | 300 | 700 | 290 | 800 | 1.250 | 450 | 35 | 450 | 120 | 10 |
| 62016040F | 6040-F | 2 | 1,5 | 300 | 700 | 290 | 800 | 1.500 | 450 | 50 | 400 | 98 | 10 |

Stregtegning

