

Løfteåg type LF



Produkt information



Løfteåg med lav byggehøjde som anvendes ved lav løftehøjde. Ingen justeringsmuligheder, og er designet for direkte anhugning med krankrogen i det centrerede ophængsøje. Løfteåget er designet med ét nedhængspunkt i hver ende. Andre længder og belastninger kan fremstilles på forespørgsel.

Design: Letvægts svejset bjælkekonstruktion giver god vridningsstabilitet.

Prøvelast: Som regel 1,5 x WLL.

Egenskaber: Letvægts svejset bjælkekonstruktion giver god vridningsstabilitet.

Materiale: Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.

Mærkning: Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.

Overflade: Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.

Bemærk: Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat.

| Art. nr. | Type | WLL ton | B mm | H mm | L mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|---------------|-------------|---------|------|------|-------|---------|---------------------------|
| 6205610050650 | LF 0,5/0,65 | 0,5 | 90 | 227 | 650 | 10 | 35 |
| 6205610050800 | LF 0,5/0,8 | 0,5 | 90 | 227 | 800 | 10 | 35 |
| 6205610051000 | LF 0,5/1 | 0,5 | 90 | 227 | 1,000 | 12 | 35 |
| 6205610051200 | LF 0,5/1,2 | 0,5 | 90 | 227 | 1,200 | 15 | 35 |
| 6205610051500 | LF-0,5/1,5 | 0,5 | 90 | 227 | 1,500 | 16 | 35 |
| 6205610052000 | LF-0,5/2 | 0,5 | 90 | 227 | 2,000 | 23 | 35 |
| 6205610052500 | LF-0,5/2,5 | 0,5 | 90 | 227 | 2,500 | 29 | 35 |
| 6205610053000 | LF-0,5/3 | 0,5 | 90 | 227 | 3,000 | 31 | 35 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| 6205610053500 | LF-0,5/3,5 | 0,5 | 90 | 227 | 3,500 | 39 | 35 |
| 6205610054000 | LF-0,5/4 | 0,5 | 107 | 249 | 4,000 | 54 | 35 |
| 6205610055000 | LF-0,5/5 | 0,5 | 107 | 249 | 5,000 | 67 | 35 |
| 6205610056000 | LF-0,5/6 | 0,5 | 107 | 249 | 6,000 | 97 | 35 |
| 6205610101500 | LF-1/1,5 | 1 | 90 | 227 | 1,500 | 18 | 35 |
| 6205610102000 | LF-1/2 | 1 | 90 | 227 | 2,000 | 24 | 35 |
| 6205610102500 | LF-1/2,5 | 1 | 107 | 249 | 2,500 | 35 | 35 |
| 6205610103000 | LF-1/3 | 1 | 107 | 249 | 3,000 | 42 | 35 |
| 6205610103500 | LF-1/3,5 | 1 | 107 | 249 | 3,500 | 48 | 35 |
| 6205610104000 | LF-1/4 | 1 | 124 | 249 | 4,000 | 91 | 35 |
| 6205610105000 | LF-1/5 | 1 | 124 | 249 | 5,000 | 112 | 35 |
| 6205610106000 | LF-1/6 | 1 | 141 | 289 | 6,000 | 141 | 35 |
| 6205610201500 | LF-2/1,5 | 2 | 107 | 249 | 1,500 | 27 | 2 |
| 6205610202000 | LF-2/2 | 2 | 124 | 249 | 2,000 | 47 | 35 |
| 6205610202500 | LF-2/2,5 | 2 | 124 | 249 | 2,500 | 58 | 35 |
| 6205610203000 | LF-2/3 | 2 | 141 | 289 | 3,000 | 72 | 35 |
| 6205610203500 | LF-2/3,5 | 2 | 100 | 289 | 3,500 | 83 | 35 |
| 6205610204000 | LF-2/4 | 2 | 100 | 353 | 4,000 | 95 | 35 |
| 6205610205000 | LF-2/5 | 2 | 100 | 358 | 5,000 | 144 | 35 |
| 6205610206000 | LF-2/6 | 2 | 100 | 358 | 6,000 | 212 | 35 |
| 6205610302000 | LF-3/2 | 3 | 100 | 289 | 2,000 | 50 | 35 |
| 6205610303000 | LF-3/3 | 3 | 100 | 358 | 3,000 | 95 | 35 |
| 6205610304000 | LF-3/4 | 3 | 100 | 358 | 4,000 | 143 | 35 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|----|-----|-----|-------|-----|----|
| 6205610305000 | LF-3/5 | 3 | 120 | 371 | 5,000 | 204 | 35 |
| 6205610306000 | LF-3/6 | 3 | 120 | 371 | 6,000 | 297 | 35 |
| 6205610502000 | LF-5/2 | 5 | 100 | 365 | 2,000 | 64 | 35 |
| 6205610503000 | LF-5/3 | 5 | 120 | 381 | 3,000 | 125 | 35 |
| 6205610504000 | LF-5/4 | 5 | 120 | 381 | 4,000 | 200 | 35 |
| 6205610505000 | LF-5/5 | 5 | 200 | 467 | 5,000 | 252 | 35 |
| 6205610506000 | LF-5/6 | 5 | 200 | 467 | 6,000 | 300 | 35 |
| 6205610802000 | LF-8/2 | 8 | 120 | 408 | 2,000 | 90 | 35 |
| 6205610803000 | LF-8/3 | 8 | 200 | 497 | 3,000 | 156 | 35 |
| 6205610804000 | LF-8/4 | 8 | 200 | 497 | 4,000 | 212 | 35 |
| 6205610805000 | LF-8/5 | 8 | 200 | 497 | 5,000 | 319 | 35 |
| 6205610806000 | LF-8/6 | 8 | 200 | 497 | 6,000 | 460 | 35 |
| 6205611002000 | LF-10/2 | 10 | 120 | 410 | 2,000 | 108 | 35 |
| 6205611003000 | LF-10/3 | 10 | 200 | 505 | 3,000 | 171 | 35 |
| 6205611004000 | LF-10/4 | 10 | 200 | 505 | 4,000 | 266 | 35 |
| 6205611005000 | LF-10/5 | 10 | 200 | 605 | 5,000 | 393 | 35 |

Stregtegning

