


Kugleanker Starcon lastgruppe 2.5 t



Produkt information

Starcon kugleanker lastgruppe 2,5 t er en stålkompont til indstøbning. Den har en specielt konstrueret fod, som sørger for en solid forankring i hærdebeton.

Hovedet af Starcon kugleankeret, der er udformet cylindrisk, tilkobles et Starcon løfteøje ved løft.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Mærkning: CE, UKCA, Batch code, Lastgruppe+S (Starcon)

Overflade: Ubehandlet, varmgalvaniseret eller rustfri

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe	Længde mm	Overflade	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65011002500451	2.5t	45	Untreated	14	26	35	45	0,12	100
65011002500452	2.5t	45	HDG	14	26	35	45	0,12	100
65011002500551	2.5t	55	Untreated	14	26	35	55	0,13	100
65011002500552	2.5t	55	HDG	14	26	35	55	0,13	2
65011002500681	2.5t	68	Untreated	14	26	35	68	0,15	100
65011002500682	2.5t	68	HDG	14	26	35	68	0,15	2
65011002500851	2.5t	85	Untreated	14	26	35	85	0,17	2
65011002500852	2.5t	85	HDG	14	26	35	85	0,17	2
65011002501201	2.5t	120	Untreated	14	26	35	120	0,21	2
65011002501202	2.5t	120	HDG	14	26	35	120	0,21	2
65011002501401	2.5t	140	Untreated	14	26	35	140	0,23	2
65011002501402	2.5t	140	HDG	14	26	35	140	0,23	2
65011002501701	2.5t	170	Untreated	14	26	35	170	0,27	2
65011002501702	2.5t	170	HDG	14	26	35	170	0,27	2
65011002502801	2.5t	280	Untreated	14	26	35	280	0,4	2
65011002502802	2.5t	280	HDG	14	26	35	280	0,4	2

Stregtegning

