

## Løfteåg type K



### Produkt information



Denne type løfteåg udmærker sig ved at have justerbare nedhængspunkter via en kamskinne, og den er designet for direkte anhugning med krankrogen i det centrerede ophængsøje. Nedhængspunkterne er designet som ovalringe, hvilket gør det muligt at anvende eksempelvis 2-parts sling som nedhæng.

**Design:** Letvægts svejsede rørbjelkekonstruktion giver god vridningsstabilitet.

**Prøvelast:** Som regel 1,5 x WLL.

**Materiale:** Hul bjælke og plade fremstillet af højstyrke konstruktionsstål.

**Mærkning:** Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.

**Overflade:** Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.

**Bemærk:** Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat.

**Sikkerhedsfaktor:** 1,5 x WLL

Varenummer	Type	WLL ton	B mm	H mm	L min. mm	L max. mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
6205620051500	K-0,5/1,5	0,5	95	250	750	1,500	28	35
6205620052000	K-0,5/2	0,5	95	250	800	2,000	34	35
6205620052500	K-0,5/2,5	0,5	95	250	1.300	2,500	38	35
6205620053000	K-0,5/3	0,5	95	250	1.350	3,000	58	35
6205620053500	K-0,5/3,5	0,5	120	280	1.850	3,500	72	35
6205620054000	K-0,5/4	0,5	120	280	1.900	4,000	81	35
6205620055000	K-0,5/5	0,5	120	280	2.450	5,000	139	35
6205620056000	K-0,5/6	0,5	140	330	3.000	6,000	172	35

6205620101500	K-1/1,5	1	120	280	750	1,500	32	35
6205620102000	K-1/2	1	120	280	800	2,000	48	35
6205620102500	K-1/2,5	1	120	280	1.300	2,500	56	35
6205620103000	K-1/3	1	120	280	1.350	3,000	65	35
6205620103500	K-1/3,5	1	120	280	1.850	3,500	101	35
6205620104000	K-1/4	1	140	330	1.900	4,000	146	35
6205620106000	K-1/6	1	156	415	3.000	6,000	169	35
6205620105000	K-1/5	1	140	330	2.450	5,000	177	35
6205620201500	K-2/1,5	2	140	330	750	1,500	48	35
6205620202000	K-2/2	2	140	330	800	2,000	56	35
6205620202500	K-2/2,5	2	140	330	1.300	2,500	74	35
6205620203000	K-2/3	2	140	330	1.350	3,000	98	35
6205620203500	K-2/3,5	2	140	330	1.850	3,500	132	35
6205620204000	K-2/4	2	156	415	1.900	4,000	135	35
6205620205000	K-2/5	2	156	415	2.450	5,000	207	35
6205620206000	K-2/6	2	156	415	3.000	6,000	253	35
6205620301500	K-3/1,5	3	145	417	600	3,000	58	35
6205620302000	K-3/2	3	156	415	800	2,000	74	35
6205620303000	K-3/3	3	156	415	1.350	3,000	115	35
6205620304000	K-3/4	3	156	415	1.900	4,000	174	35
6205620305000	K-3/5	3	106	455	2.450	5,000	246	35
6205620306000	K-3/6	3	250	595	3.000	6,000	408	35
6205620502000	K-5/2	5	106	455	800	2,000	106	35

6205620503000	K-5/3	5	106	455	1.350	3,000	165	35
6205620504000	K-5/4	5	106	455	1.900	4,000	245	35
6205620505000	K-5/5	5	250	595	2.450	5,000	258	35
6205620506000	K-5/6	5	250	595	3.000	6,000	409	35
6205620802000	K-8/2	8	106	455	800	2,000	123	35
6205620803000	K-8/3	8	250	595	1.350	3,000	250	35
6205620804000	K-8/4	8	250	595	1.900	4,000	352	35
6205620805000	K-8/5	8	250	595	2.450	5,000	495	35
6205620806000	K-8/6	8	280	760	3.000	6,000	600	35
6205621002000	K-10/2	10	250	595	800	2,000	266	35
6205621003000	K-10/3	10	250	595	1.350	3,000	330	35
6205621004000	K-10/4	10	250	595	1.900	4,000	383	35
6205621005000	K-10/5	10	280	760	2.450	5,000	522	35
6205621006000	K-10/6	10	280	760	3.000	6,000	704	35
6205621604000	K-16/4	16	280	760	1.900	4,000	517	35
6205621605000	K-16/5	16	330	825	2.450	5,000	741	35

## Stregtegning

