

## Helikopter løfteåg type X-Triplex

### Produkt information



Denne type løfteåg er et sammenklappeligt krydsåg. Løfteåget er designet med dobbelt udskud, hvorved op- og nedhængspunkter kan justeres i længden/bredden. Der skal anvendes et 4-parts sling mellem løfteåg og krankrog.

**Design:** Letvægts svejset bjælkekonstruktion giver god vridningsstabilitet. TRIPLEX model K er specielt udviklet til at kunne ligge på tværs af ladet af en lastbil.

**Prøvelast:** Som regel 1,5 x WLL.

**Materiale:** Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.

**Mærkning:** CE, Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.

**Overflade:** Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.

**Bemærk:** Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat.



Varenummer	WLL ton	Model	L min. mm	L max. mm	L1 max. mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
62056502504200	2,5	Triplex 2,5	3,600	6,000	4,300	196	35
62056506004510	6	Triplex 6K*	4,000	6,400	4,500	197	35
62056506004500	6	Triplex 6	2,300	4,700	3,300	239	35
62056510004510	10	Triplex 10K*	2,250	4,400	3,200	285	35
62056510004500	10	Triplex 10	3,900	6,500	4,500	343	35
62056520004510	20	Triplex 20K*	4,000	6,400	4,600	465	35
62056520004500	20	Triplex 20	2,250	4,400	3,200	591	35

## Stregtegning

