



Dobbelthoved kugleanker Starcon

Produkt information

Starcon dobbelthovedet kugleanker er konstrueret til betonstøbning med en robust fod for sikker forankring og et cylindrisk hoved, der nemt forbindes med et Starcon-løfteøje. Det er ideelt til anvendelser, hvor fordybningsformeren forbliver fastgjort til armeringen, såsom gulv- og dækelementer med forsiden opad, overliggende forsyningsrør og trappeinstallationer.

Ankeret er også velegnet til betonprodukter, der gentagne gange skal fremstilles i samme udførelse, og hvor halvautomatiske ankermaskiner anvendes til montage i støbeformen. Dette gør det tidsbesparende at indsætte ankeret i enten den monterede former eller i den halvautomatiske ankermaskine.

Anvendelsesområder: Betonrør, brønde, trapper, rør og søjler

Fordele: Ideel til anvendelser, hvor fordybningsformeren forbliver fastgjort til armeringen.

Hurtig tilslutning/frakobling med former og løfteøjer, perfekt til effektiv transport og opsætning.

Last gruppe: 1,3t – 5t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

EPD: Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne.

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:

Ubehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge](#)

Overfladebehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge](#)

Mærkning: CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)

Finish: Ubehandlet – Korrosionsklasse C1 - ISO 12944-2.

Varmgalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2.

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe t	Længde mm	Overflade	L mm	D mm	D1 mm	D2 mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65011101300402	1,3	40	HDG	40	10	19	25	0,06	10

65011101300452	1,3	45	HDG	45	10	19	25	0,06	10
65011101300651	1,3	65	Untreated	65	10	19	25	0,07	10
65011101300652	1,3	65	HDG	65	10	19	25	0,07	10
65011101300852	1,3	85	HDG	85	10	19	25	0,09	2
65011101301201	1,3	120	Untreated	120	10	19	25	0,11	10
65011101301202	1,3	120	HDG	120	10	19	25	0,11	10
65011102500452	2,5	45	HDG	45	14	26	35	0,12	10
65011102500552	2,5	55	HDG	55	14	26	35	0,13	10
65011102500682	2,5	68	HDG	68	14	26	35	0,15	10
65011102500851	2,5	85	Untreated	85	14	26	35	0,18	10
65011102500852	2,5	85	HDG	85	14	26	35	0,18	10
65011102501201	2,5	120	Untreated	120	14	26	35	0,22	10
65011102501202	2,5	120	HDG	120	14	26	35	0,22	10
65011102501701	2,5	170	Untreated	170	14	26	35	0,27	10
65011102501702	2,5	170	HDG	170	14	26	35	0,27	10
65011105000752	5	75	HDG	75	20	36	50	0,35	10
65011105000952	5	95	HDG	95	20	36	50	0,4	10
65011105001102	5	110	HDG	110	20	36	50	0,44	10
65011105001101	5	110	Untreated	110	20	36	50	0,44	10
65011105001202	5	120	HDG	120	20	36	50	0,46	10
65011005001401	5	140	Untreated	140	20	36	50	0,5	10
65011105002401	5	240	Untreated	240	20	36	50	0,78	10
65011105002402	5	240	HDG	240	20	36	50	0,78	10

Stregtegning

