



Dobbelthovedanker Starcon lastgruppe 2,5 t

Produkt information

Starcon dobbelthovedanker lastgruppe 2,5 t er en stålkomponent til indstøbning. Den har en specielt konstrueret fod, som sørger for en solid forankring i hærdet beton. Hovedet af Starcon dobbelthovedanker, der er udformet cylindrisk, tilkobles et Starcon løfteøje ved løft.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Mærkning: CE, UKCA, Batch code, lastgruppe+S (Starcon)

Overflade: Ubehandlet eller varmgalvaniseret

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

| Art. nr. | Last gruppe | Længde mm | Overflade | L mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|----------------|-------------|-----------|-----------|------|------|-------|-------|---------|---------------------------|
| 65011102500452 | 2.5t | 45 | HDG | 45 | 14 | 26 | 35 | 0,12 | 100 |
| 65011102500552 | 2.5t | 55 | HDG | 55 | 14 | 26 | 35 | 0,13 | 100 |
| 65011102500682 | 2.5t | 68 | HDG | 68 | 14 | 26 | 35 | 0,15 | 100 |
| 65011102500851 | 2.5t | 85 | Untreated | 85 | 14 | 26 | 35 | 0,18 | 100 |
| 65011102500852 | 2.5t | 85 | HDG | 85 | 14 | 26 | 35 | 0,18 | 2 |
| 65011102501201 | 2.5t | 120 | Untreated | 120 | 14 | 26 | 35 | 0,22 | 100 |
| 65011102501202 | 2.5t | 120 | HDG | 120 | 14 | 26 | 35 | 0,22 | 100 |
| 65011102501701 | 2.5t | 170 | Untreated | 170 | 14 | 26 | 35 | 0,27 | 100 |
| 65011102501702 | 2.5t | 170 | HDG | 170 | 14 | 26 | 35 | 0,27 | 100 |

Stregtegning

