



Svirvel Gaffel/Øje Crosby S3

Produkt information

Svirvel med gaffel/øje med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Gaffel komplet med bolte, møtrikker og splitter.
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel.

Mærkning: CE

Overflade: Malet.

Bemærk: Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

Advarsel: Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Art. nr. | Wire diameter mm | WLL ton | Svirvel nr. | C mm | G mm | H mm | J mm | K mm | N mm | O mm | Q mm | R mm | S mm | T mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------------|
| 422500300090 | 13 | 3 | 3-S-3 | 237 | 70 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 33,3 | 25,4 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 | 4,14 | 10 |
| 422500500090 | 16 | 5 | 5-S-3 | 256 | 76 | 22,4 | 25,4 | 57 | 41,1 | 28,4 | 25,4 | 32,5 | 31,8 | 31,8 | 6,12 | 10 |
| 422500850090 | 19 | 8,5 | 8-S-3 | 311 | 102 | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 54 | 35,1 | 31,8 | 35,8 | 41,1 | 38,1 | 11,3 | 10 |
| 422501500090 | 26 | 15 | 15-S-3 | 425 | 127 | 38,1 | 44,5 | 86 | 89 | 44,5 | 49,3 | 51,5 | 70 | 54 | 27,7 | 10 |

Stregtegning

