



Svirvel Øje/Øje Crosby S5

Produkt information

Svirvel med øje/øje med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel.

Mærkning: CE

Overflade: Malet.

Bemærk: Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

Advarsel: Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Art. nr. | WLL ton | Wire Ø mm | Svirvel nr. | D mm | G mm | Q mm | R mm | S mm | T mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|-----------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 422500300100 | 3 | 13 | 3-S-5 | 239 | 70 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 | 3,86 | 2 |
| 422500500100 | 5 | 16 | 5-S-5 | 249 | 76 | 25,4 | 32,5 | 31,8 | 31,8 | 5,13 | 2 |
| 422501500100 | 15 | 26 | 15-S-5 | 416 | 127 | 49,3 | 51,5 | 70 | 54 | 22,2 | 10 |
| 422502500100 | 25 | - | 25-S-5 | 565 | 152 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 | 59 | 10 |

Stregtegning

