



Svirvel Øje/Krog Crosby S6

Produkt information

Svirvel med øje/krog med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Krog er monteret med sikkerhedspal
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel.

Mærkning: CE

Overflade: Malet.

Bemærk: Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

Advarsel: Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Art. nr.	Diameter mm	WLL ton	Wire Ø mm	Svirvel nr.	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	V mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
422500300300	-	3	13	3-S-6	292	123	70,0	38,9	35,8	36,6	19,1	26,2	28,4	31,8	28,4	4,23	10
422500500300	-	5	16	5-S-6	332	160	76,0	49,3	42,9	46,0	25,4	32,5	31,8	31,8	36,6	6,46	10
422500850300	0	8,5	19	8-S-6	408	192	102	62,5	56,5	57,0	31,8	35,8	41,1	38,1	41,1	14,5	10
422501000300	-	10	22	10-S-6	486	212	114	66,0	61,0	66,0	42,9	42,9	70,0	47,8	49,3	20,6	10
422501500300	-	15	26	15-S-6	540	263	127	71,5	61,0	76,0	49,3	51,5	70,0	54,0	60,5	28,6	10
422502500300	-	25	-	25-S-6	699	346	152	87,5	92,0	93,0	57,0	58,5	98,5	60,5	76,0	61	10
422503500300	-	35	-	35-S-6	780	357	165	98,5	95,5	116	57,0	58,5	98,5	60,5	81,0	98	10
422504500300	-	45	-	45-S-6	907	392	178	121	108	129	63,5	64,5	102	76,0	82,5	122	10

Stregtegning

