



Top sling sjækkel Crosby S-253

Produkt information

Crosby S-253 top sling er designet til at forbinde båndstropper til stålfitings.

Standard: Opfylder eller overgår alle krav til ASME B30.26 herunder identifikation, sejhed, sikkerhedsfaktor, prøvebelastning og temperaturkrav. Vigtigere er det, disse sjækler indfrier andre kritiske krav til ydeevne, herunder udmattelsesstyrke, slagstyrkeegenskaber og materialesporbarhed, ikke behandlet af ASME B30.26.

Materiale: Legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Hver sjækkel har en produktidentifikationskode (PIC) for materialesporbarhed sammen med WLL og Crosby smedet ind i det.

Overflade: Rød malet.

Standard: EN 13889

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Art. nr. | WLL ton | Øje bredde mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | K mm | L mm | M mm | N mm | P mm | R mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 420100330210 | 3,25 | 25 | 22,4 | 15,7 | 35,1 | 19,1 | 38,1 | 86 | 38,1 | 19,1 | 68,5 | 82 | 11,2 | 25,4 | 0,64 | 10 |
| 420100650210 | 6,5 | 35 | 31,8 | 19,1 | 44,5 | 22,4 | 47,8 | 105 | 46 | 25,4 | 86 | 102 | 12,7 | 30,2 | 1 | 10 |
| 420100880210 | 8,75 | 50 | 35,1 | 22,4 | 57 | 25,4 | 71,5 | 140 | 53 | 28,4 | 106 | 114 | 12,7 | 36,6 | 1,72 | 10 |
| 420101250210 | 12,5 | 75 | 41,1 | 28,4 | 82,6 | 31,8 | 77,5 | 161 | 66,5 | 35,1 | 143 | 142 | 15,7 | 46 | 3,31 | 10 |
| 420102050210 | 20,5 | 100 | 54 | 35,1 | 114 | 38,1 | 133 | 240 | 79 | 44,5 | 191 | 175 | 19,1 | 54 | 6,89 | 10 |
| 420103500210 | 35 | 125 | 63,5 | 44,5 | 140 | 51 | 161 | 292 | 106 | 57 | 233 | 220 | 25,4 | 73 | 14 | 10 |
| 420105000210 | 50 | 150 | 76 | 54 | 165 | 57 | 196 | 349 | 121 | 70 | 279 | 260 | 31 | 81 | 23,6 | 10 |

Stregtegning

