



Kilewirelås S-421T

Produkt information

Kilewirelåsen giver, sammen med de fleste wirer, en vedvarende styrke på 80% af wirens minimum brudstyrke. Wireenden er sikret med en wirelås mod kilen, dette forhindrer at kilen løsner sig eller bliver slået ud.

Fastgør wire-enden til kilen, hvilket eliminerer tab eller "slag ud" af kilen.

Eliminerer behovet for et ekstra stykke stålwire og er let at installere.

Wire-enden som er fastgjort af wirelåsen og kilen efterlades udeformeret og kan derved genbruges.

Indeholder Crosby patenterede QUIC-CHECK™ "Go" og "No-Go" funktion støbt ind i kilen.

Benytter standard Crosby Red-U-Bolt wirelås.

Genererer en minimumseffektivitet på 80% baseret på wirens brudstyrke.

Boltdiameter og kæbeåbning gør det muligt at anvende kile og wirelås sammen med øjeterminaler og tovpærer.

Kilewirelåsen opfylder ydelseskravene i Federal Specificatio RR-S-550F, Type C.

Materiale: Støbt stål.

Mærkning: I henhold til standard, ID kode og producentens symbol.

Overflade: Malet.

Standard: EN 13411-6

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Varenummer | Wire diameter mm | Finish | A mm | B mm | C +/- 2.29 mm | D mm | G mm | H mm | J* mm | K* mm | L mm | P mm | R mm | S mm | T mm | U mm | V mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|------------------|--------|------|------|---------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 121501000115 | 9-10 | Malet | 145 | 69,1 | 20,6 | 20,6 | 35,1 | 77,7 | 198 | 47,8 | 22,4 | 39,6 | 11,2 | 54,1 | 11,2 | 31,8 | 35,1 | 1,44 | 10 |
| 121501300115 | 11-13 | Malet | 175 | 88,1 | 25,4 | 25,4 | 41,1 | 95,5 | 226 | 32,0 | 26,9 | 49,3 | 12,7 | 65,0 | 13,5 | 44,5 | 47,8 | 2,79 | 2 |
| 121501600115 | 14-16 | Malet | 210 | 109 | 31,8 | 30,2 | 53,8 | 114 | 273 | 50,5 | 31,0 | 57,2 | 14,2 | 82,6 | 17,5 | 51,0 | 55,5 | 4,4 | 10 |
| 121501900115 | 18-19 | Malet | 251 | 130 | 38,1 | 35,1 | 62,0 | 134 | 314 | 61,2 | 35,6 | 66,8 | 16,8 | 92,2 | 19,8 | 59,5 | 65,0 | 6,58 | 10 |
| 121502200115 | 20-22 | Malet | 286 | 149 | 44,5 | 41,4 | 68,5 | 156 | 365 | 63,0 | 42,4 | 79,5 | 19,1 | 109 | 22,4 | 68,5 | 74,5 | 9,75 | 10 |
| 121502600115 | 24-26 | Malet | 325 | 161 | 51,0 | 51,0 | 74,7 | 177 | 414 | 77,2 | 51,0 | 95,5 | 22,4 | 119 | 26,2 | 73,0 | 83,5 | 13,9 | 10 |
| 121502800115 | 28 | Malet | 365 | 176 | 57,0 | 57,0 | 84,0 | 194 | 466 | 65,0 | 57,0 | 108 | 25,4 | 138 | 27,9 | 82,6 | 90,5 | 20,5 | 10 |
| 121503200115 | 30-32 | Malet | 415 | 222 | 66,5 | 63,5 | 90,5 | 239 | 520 | 74,7 | 59,5 | 114 | 26,9 | 156 | 30,2 | 117 | 125 | 29,4 | 10 |

Stregtegning

