



## Lukket CL wiresko G-417

### Produkt information

McKissick lukket wiresko, som bevarer wirens brudstyrke 100%. For stålwire med diameter  $\varnothing$  8 mm op til  $\varnothing$  102 mm.

- Alle støbte wiresko på 40 mm og større er magnaflux testet og ultralydsinspiceret.
- Belastningstestes på forespørgsel.
- Wiresko endefitting har en effektivitetsgrad på 100% baseret på katalogstyrken for stålwire.
- Værdier er baseret på den anbefalede brug med 6x7, 6x19 eller 6x37, IPS eller XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC eller IWRC stål wire.
- Kordel konstrueret med et minimalt antal tråde (f.eks. 1x7) kræver særlig overvejelse, at wireskoens længde er fem (5) gange kordeldiameteren eller halvtreds (50) gange tr addediameteren, alt efter hvad der er størst.
- Fås også i sort/ikke-galvaniseret version på forespørgsel.

**Standard:** Fed Spec RR-S-550D TYPE B.

**Materiale:** Smedet stål fra stål wire  $\varnothing$  8 mm op til 38 mm. Fra  $\varnothing$  40 mm støbt legeret stål.

**Mærkning:** ID kode og producentens logo.

**Overflade:** Galvaniseret.

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

Art. nr.	Wire diameter mm	WLL ton	Finish	Wire dia. inch	A mm	B mm	C mm	D* mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
122101000052	8-10	12	Galvaniseret	5/6 -3/8	125	15,8	42,9	24,6	12,7	20,6	42,9	57,2	17,5	52,5	0,34	10
122101300052	11-13	20	Galvaniseret	7/16-1/2	140	17,5	51	29,5	14,2	23,9	51	63,5	22,4	58,7	0,68	10
122101600052	14-16	30,8	Galvaniseret	9/16-5/8	162	20,6	67	35,8	17,5	30,2	67	76,2	25,4	65	1,13	10
122101800052	18	43,5	Galvaniseret	3/4	194	26,9	76,2	42,2	22,4	33,3	70	89	31,8	77,5	1,92	10
122102200052	20-22	65,3	Galvaniseret	7/8	226	33,3	92	49,3	25,4	38,1	82,5	102	38,1	90,5	3,28	10
122102600052	24-26	81,6	Galvaniseret	1	254	36,6	105	58,5	28,7	44,5	95,5	114	44,5	103	4,76	10
122103000052	28-30	100	Galvaniseret	1 1/8	283	39,6	114	65	31,8	51	105	127	51	116	6,46	10
122103500052	32-35	136	Galvaniseret	1 1/4-1 3/8	309	41,4	127	71	38,1	58,5	119	138	56,5	129	8,95	10
122103800052	38	170	Galvaniseret	1 1/2	355	49,3	137	81	41,4	70,5	132	151	62,5	155	13,2	10
122104200052	40-42	188	Galvaniseret	1 5/8	390	54	146	82,5	44,5	76,2	140	165	70	171	16,3	10
122104800052	44-48	268	Galvaniseret	† 1 3/4-1 7/8	445	55,5	171	95,5	51	79,5	162	191	76,2	198	26	10
122105400052	50-54	309	Galvaniseret	† 2-2 3/8	505	62	194	111	57,2	95,5	187	216	82,5	224	35,8	10
122106000052	56-60	360	Galvaniseret	† 2 1/4 - 2 3/8	546	70	216	127	66,8	105	210	229	92	254	47,6	10
122106700052	64-67	424	Galvaniseret	† 2 1/2 - 2 7/8	597	79,5	241	140	74,5	114	235	248	102	270	64	10
122107300052	70-73	549	Galvaniseret	† 2 3/4 - 2 7/8	645	79,5	273	159	79,5	124	259	279	124	286	100	10
122108000052	75-80	656	Galvaniseret	† 3 - 3 1/8	689	85,6	292	171	86	133	292	305	133	298	125	10

## Stregtegning

