



Former med gevindpind og vingemøtrik Starcon

Produkt information

Starcon formere med Starcon gevindpind og Starcon vingemøtrik anvendes, hvor det er nødvendigt at fastgøre formerne til støbeformen inden beton placeres omkring elementet. Formerne er halvrunde og designet til at holde ankeret på plads i støbeformen.

Efter støbning af betonelementet kan Starcon formene fjernes fra ankerhovedet, hvilket giver fri adgang for Starcon løfteøjet til at gribe fat i ankerhovedet og sikre et sikkert løft. Formene er fremstillet af plast og kan anvendes flere gange, forudsat at de rengøres for betonrester med vand efter hver brug.

Anvendelsesområder: Formerne anvendes til at sikre, at kugleankerhovedet ikke dækkes af beton under støbningen.

Fordele: Hurtig til- og frakobling på kugleankeret. Belastningskapaciteter fra 1,3S til 20S med holdbare, specialbehandlede stålankre for høj pålidelighed.

Kan genanvendes.

Last gruppe: 1,3t – 20t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF.

Mærkning: Last gruppe + S(Starcon)

Overflade: Farvekodet efter last gruppe

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

| Varenummer | Last gruppe t | Farve | D mm | H mm | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------------|--------|------|------|---------------------------|
| 650311013001 | 1.0-1.3 | Violet | 60 | 30 | 10 |
| 650311025001 | 1.5-2.5 | Grøn | 74 | 36 | 10 |
| 650311050001 | 3.0-5.0 | Rød | 94 | 46 | 10 |
| 650311075001 | 6.0-7.5 | Orange | 118 | 58 | 10 |
| 650311100001 | 8.0-10.0 | Orange | 118 | 58 | 10 |
| 650311150001 | 12.0-15.0 | Blå | 160 | 78 | 10 |
| 650311200001 | 16.0-20.0 | Blå | 160 | 78 | 10 |

Stregtegning

