

## Galvaniseret wirelås DIN 741



### Produkt information



Wirelås for stålwire til generelle applikationer.

**Egenskaber:** Smedede U-bolte og støbt underdel

**Mærkning:** I henhold til standard

**Overflade:** Galvaniseret

**Standard:** DIN 741

**Bemærk:** Følg monteringsvejledningen i tegning Korrekt montering af wirelås

**Advarsel:** Ikke godkendt til løft

Art. nr.	Wire diameter mm	inch	A mm	d mm	H mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
121200300050	3	1/8	9	4	20	1,4	2
121200500050	5	3/16	11	5	24	1,5	2
121200600050	6	1/4	13	5	28	2,1	10
121200800050	8	5/16	16	6	34	4,1	2
121201000050	10	3/8	19	8	42	6,8	2
121201100050	11	7/16	20	10	44	7,2	2
121201300050	13	1/2	24	10	55	13	2
121201400050	14	9/16	25	10	57	13,5	2
121201600050	16	5/8	29	12	63	21	2
121201900050	19	3/4	32	12	75	28	2
121202200050	22	7/8	37	14	85	40	2
121202600050	26	1	41	14	95	44	2
121203000050	30	1 1/8	48	16	110	66	2
121203400050	34	1 1/4	52	16	120	85	10
121204000050	40	1 1/2	58	16	140	104	2

# Stregtegning

