

Svirveløjebolt Theipa Point TP klasse 10



Produkt information

Øjeboltene kan belastes med arbejdsbelastningsgrænse i alle retninger. Alle øjeboltene er drejet for at undgå brud i øjet, hvilket også gør det muligt at folde den sammen, når den ikke er i brug. Desuden har den en kuglelejesvirvel hvilket gør, at løfteøjet altid kan stå i den rigtige retning til belastningen.

Materiale: Øje og svirvel af legeret stål klasse 10.

Mærkning: CE, UKCA, WLL.

Overflade: Malet.

Bemærk: Overfladen, som løfteøjet skal påmonteres skal være flad og tolerere den belastning den skal udsættes for.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Art. nr.	Type	WLL ton	Gevind	Spændingsmoment Nm	Stigning DIN 13	b mm	bi mm	d mm	e mm	g mm	SW mm	t mm	t1 mm	ø mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
42150381400001	TP 0.7	0,5	M 10 x 18	10-40	1,5	36,5	32	M 10	18	48	34	41	55	13	0,42	10
42150381400000	TP 0.7	0,7	M 12 x 18	15-40	1,75	36,5	32	M 12	18	48	34	41	55	13	0,43	10
42150381400002	TP 0.7	0,7	M 12 x 25	15-40	1,75	36,5	32	M 12	25	48	34	41	55	13	0,43	10
42150381400003	TP 0.7	1	M 14 x 20	30-40	2	36,5	32	M 14	20	48	34	41	55	13	0,43	10
42150381401000	TP 1.4	1,4	M 16 x 20	45-130	2	36,5	32	M 16	20	48	34	41	55	13	0,43	10
42150381401001	TP 1.4	1,4	M 16 x 30	45-130	2	36,5	32	M 16	30	48	34	41	55	13	0,44	10
42150381401002	TP 1.4	1,7	M 20 x 30	75-130	2,5	36,5	32	M 20	30	48	34	41	55	13	0,46	10
42150381401003	TP 1.4	1,7	M 24 x 30	90-130	3	36,5	32	M 24	30	48	34	41	55	13	0,49	10

42150381402000	TP 2.5	2,5	M 20 x 30	100-170	2,5	52	34	M 20	30	68	46	57	70	16	0,95	2
42150381402001	TP 2.5	2,5	M 20 x 40	100-170	2,5	52	34	M 20	40	68	46	57	70	16	0,97	10
42150381402002	TP 2.5	2,5	M 20 x 50	100-170	2,5	52	34	M 20	50	68	46	57	70	16	1,04	10
42150381402003	TP 2.5	2,5	M 20 x 70	100-170	2,5	52	34	M 20	70	68	46	57	70	16	1,07	10
42150381404000	TP 4	4	M 24 x 30	190-280	3	57	45	M 24	30	75	50	63	85	18	1,43	10
42150381404001	TP 4	4	M 24 x 45	190-280	3	57	45	M 24	45	75	50	63	85	18	1,48	2
42150381404002	TP 4	4	M 24 x 50	190-280	3	57	45	M 24	50	75	50	63	85	18	1,5	10
42150381404003	TP 4	4	M 30 x 35	190-280	3,5	57	45	M 30	35	75	50	63	85	18	1,5	10
42150381406000	TP 6.7	6,7	M 30 x 35	230-400	3,5	70	45	M 30	35	95	65	78	86	20	2,33	2
42150381406001	TP 6.7	6,7	M 30 x 45	230-400	3,5	70	46	M 30	45	95	65	78	86	20	2,37	10
42150381406002	TP 6.7	6,7	M 30 x 50	230-400	3,5	70	46	M 30	50	95	65	78	86	20	2,44	10
42150381406003	TP 6.7	6,7	M 30 x 60	230-400	3,5	70	46	M 30	60	95	65	78	86	20	2,45	10
42150381408000	TP 8	8	M 30 x 35	270-600	3,5	81	60	M 30	35	106	75	86	115	23	3,59	2
42150381408001	TP 8	8	M 30 x 45	270-600	3,5	81	60	M 30	45	106	75	86	115	23	3,64	10
42150381410000	TP 10	10	M 36 x 50	270-600	4	81	60	M 36	50	106	75	86	115	23	3,72	10
42150381410001	TP 10	10	M 36 x 54	270-600	4	81	60	M 36	54	106	75	86	115	23	3,82	10
42150381412003	TP 12.5	12,5	M 42 x 50	270-700	4,5	81	60	M 42	50	106	75	86	115	23	3,82	10
42150381412002	TP 12.5	12,5	M 42 x 60	270-700	4,5	81	60	M 42	60	106	75	86	115	23	3,91	10
42150381412000	TP 12.5	12,5	M 42 x 63	270-700	4,5	81	60	M 42	63	106	75	86	115	23	3,94	10
42150381412001	TP 12.5	12,5	M 48 x 72	270-700	5	81	60	M 48	72	106	75	86	115	23	4,33	10
42150381417003	TP 17	13	M 42 x 60	350-800	4,5	104	70	M 42	60	127	95	106	140	30	7,34	2
42150381417000	TP 17	17	M 45 x 60	350-800	4,5	104	70	M 45	60	127	95	106	140	30	7,5	10
42150381417001	TP 17	17	M 48 x 60	350-800	5	104	70	M 48	60	127	95	106	140	30	7,57	10

42150381417002	TP 17	18	M 56 x 78	350-900	5,5	104	70	M 56	78	127	95	106	140	30	8	10
42150381420000	TP 20	20	M 64 x 96	350-900	6	104	70	M 64	96	127	95	106	140	30	8,85	10
42150381420001	TP 20	20	M 64 x 110	350-900	6	104	70	M 64	110	127	95	106	140	30	9,2	10
42150381428000	TP 28	28	M 64 x 96	500-1.000	6	129	80	M 64	96	174	115	135	170	35	16,3	10
42150381428001	TP 28	28	M 72 x 120	500-1200	6	129	80	M 72	120	174	115	135	170	35	17,6	10
42150381428002	TP 28	28	M 80 x 150	500-1200	6	129	80	M 80	150	174	115	135	170	35	19,5	10
42150381435000	TP 35	35	M 80 x 120	500-1.400	6	148	100	M 80	120	187	135	146	220	43	25,1	10
42150381440002	TP 40	40	M 80 x 120	500-1.500	6	170	110	M 80	120	233	150	182	240	46	35,5	10

Tekniske data

Belastningstabel

Løftemetode									
Antal parter		1	1	2	2	2		3+4	3+4
Hældningsvinkel		0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Type	Gevind	WLL							
		ton							
TP 0,7	M 10	1,0	0,5	2,0	1,0	0,7	0,5	1,0	0,75
	M 12	1,4	0,7	2,8	1,4	1,0	0,7	1,4	1,0
	M 14	2,0	1,0	4,0	2,0	1,4	1,0	2,12	1,5
TP 1,4	M 16	2,8	1,4	5,6	2,8	2,0	1,4	3,0	2,12

	M 20	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5
	M 24	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5
TP 2,5	M 20	5,0	2,5	10,0	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75
TP 4	M 24	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
	M 30	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
TP 6,7	M 30	12,0	6,7	24,0	13,4	9,5	6,7	14,0	10,0
TP 8	M 30	12,0	8,0	24,0	16,0	11,2	8,0	16,0	12,0
TP 10	M 36	15,0	10,0	30,0	20,0	14,0	10,0	21,2	15,0
TP 12,5	M 42	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
	M 45	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
	M 48	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
TP 17	M 42	20,0	13,0	40,0	26,0	18,0	13,0	27,0	19,0
	M 45	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0
	M 48	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0
	M 56	25,0	18,0	50,0	36,0	25,0	18,0	37,5	26,5
TP 20	M 64	25,0	20,0	50,0	40,0	28,0	20,0	42,5	30,0
TP 28	M 64	32,5	28,0	65,0	56,0	38,0	28,0	58,0	42,0
	M 72	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0
	M 80	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0
TP 35	M 80	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
	M 90	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
TP 40	M 80	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0

	M 90	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0
	M 100	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0

Stregtegning

