

Det originale rundsling Extreema® med Dyneema® kerne



Produkt information

Dette originale EXTREEMA® rundsling var det første produkt skabt under EXTREEMA®-navnet. Med sit innovative design og enestående ydeevne fik originalen hurtigt et ry som et topprodukt på markedet, hvilket banede vejen for brandets fortsatte succes og vækst.

Dens kerne er fremstillet af [bio-baseret Dyneema® fibre](#), som er 15 gange stærkere ned stål på vægt-til-vægt basis.

Yderposen er fremstillet i hvidt HMPE Extreema® fra L-serien. Med en enestående ydeevne mod snit, afskrabninger og punkteringer. Den hvide yderpose kan repareres.

Funktioner:

- Let og fleksibel, nem at håndtere
- Yderpose kan repareres
- Modstandsdygtig over for kemikalier
- Optager ikke vand
- Flyder på vandet
- Lang livscyklus
- Bæredygtig
- WLL: 3t - 600t
- EWL: 0,5m – 65m

Materiale: Dyneema®, HMPE

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -50°C op til +70°C

Standard: EN 1492-2

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Art. nr.	WLL ton
340500500100010	5
340500500400010	5
340501000100010	10
340501000200010	10
340501000300010	10
340502000100010	20
340502501000010	25
340503000300010	30
340503000400010	30
340503000500010	30
340504000800010	40
340508000700010	80
340510001500010	100
340510000300010	100
340512000500010	120
340512000700010	120
340512500300010	125