

Wiresko Nemag



Produkt information

Nemag wiresko er designet til, i kombination med Nemag Quick Release Link, let at kunne passere hen over wireskiver. Levetiden for Nemag wiresko overgår generelt levetiden for stålwire. Fatningen på wireskoen kan ved støbning monteres med en 2-komponent støbemasse uden behov for hjælp udefra, og sikrer en stærk forbindelse. Nemag wiresko er velegnet til alle typer stålwire.

Til brug på kompakterede stålwire fås Nemag wiresko type S, med en MBL på 70 - 215 t samt en SWL på 11 - 36 t.

Materiale: Højkvalitets støbt stål.

Mærkning: Producentens mærke, størrelse og batchnummer.

Overflade: Støbejern

Bemærk: De angivne lasteevner er ved gribearbejde. For andre anvendelser, brug sikkerhedsfaktor på 5.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Art. nr.	Type	Wire diameter mm	WLL ton	Brudstyrke	Vægt kg	Forventet levering (dage)
122101300120	RP-2	12-13	2	14	0,4	10
122101500120	RP-3	14-15	2,5	17,5	0,6	10
122101700120	RP-4	16-17	3	22,5	0,9	10
122101900120	RP-5	18-19	4,5	27,5	1,3	10
122102100120	RP-6	20-21	5	35	1,5	2
122102400120	RP-7	22-24	7	42,5	2,2	2
122102700120	RP-8	25-27	8	52,5	2,4	10
122103000120	RP-9	28-30	11	70	3,7	10
122103300120	RP-10	31-33	13	85	4,1	10
122103600120	RP-11	34-36	15	95	5,9	10
122103900120	RP-12	37-39	17	110	6,7	10
122104200120	RP-13	40-42	21	125	9,3	10
122104500120	RP-14	43-45	26	155	10,5	10
122104800120	RP-15	46-48	30	180	12,1	10

Stregtegning

