

Rustfri stålwire ROPETEX S65

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S65 er en stålwire i rustfrit stål, med de mest anvendte wirediametre fra 8 til 38 mm. Den kan bruges til kraner, taljer, wireslings og en bred vifte af forskellige andre applikationer.

ROPETEX S65 er udstyret med et stålherte bestående af en ståltråd (IWRC), som giver den en høj brudstyrke og dimensionsstabilitet, især når den bruges på skiver eller tromler.

Velegnet i marine- og aggressive miljøer.

Wirekonstruktion: 6x36WS+IWRC

Materiale: AISI 316 / EN 1.4401

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C

Standard: EN 12385-4

undtagen materiale

Fyldfaktor: 0,59

Generelt brug




Spil wire



Stagwire



Traverskran



Landbrug og besætning



Wiresling



Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
108101004620048	10	1.570	-	-	Rustfri	-	-
108101204620048	12	1.570	-	-	Rustfri	-	-
108101404620048	14	1.570	-	-	Rustfri	-	-
108101604620048	16	1.570	-	-	Rustfri	-	-
108101804620048	18	1.570	-	-	Rustfri	-	-
108102004620048	20	1.570	-	-	Rustfri	-	-
108102204620048	22	1.570	-	-	Rustfri	-	-
108102404620048	24	1.570	-	-	Rustfri	-	-